

Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG

Elektrogroßhandel

Lessingstr. 46

21629 Neu Wulmstorf

Ansprechpartner:

Telefon: 0 40/70 07 70

Fax: 0 40/70 07 71 91

E-Mail: pm.konsum@zajadacz.de

Miele

G5740 SCU SL D ED230 1,9 CLST

EAN: 4002516604440 Artikel-Nr.: 21574037D Mat-Nr.: 12142740

Preis:



Ausstattung

Bauart

Unterbau-Geschirrspüler • 45er Geschirrspüler

Design

Blendenfarbe: Edelstahl CleanSteel • Blendenausführung: Gerade Blende • Bedienungsart: Programmwahltaste • Display: 1-zeiliges Display mit Klartext • Displayfarbe: Weiß • MultiLingua

Komfort

Türschließhilfe: ComfortClose • Restzeitanzeige • Startvorwahl bis zu 24 h • Funktionskontrolle: Display

Effizienz und Nachhaltigkeit

Energieeffizienzklasse (A-G): C • Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab: 6.0 l • Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus): 7.9 l • Stromverbrauch im Programm ECO in kWh: 0.550 kWh • Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklen): 55 kWh • Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh: 0.29kWh • Dauer des Eco-Programms in Minuten: 210 min • Geräuschemissionsklasse: B • Geräuschemission in dB(A): 44 dB(a) • EcoFeedback • EcoPower Technology • Geprüfte Hygiene • Warmwasseranschluss • Halbe Beladung

Ergebnisqualität

Frischwasserspüler • AutoOpen-Trocknung • SensorDry • Umluft-Turbothermic-Trocknung • AutoOpen-Trocknung • BrilliantGlassCare

Spülprogramme

QuickPowerWash • ECO • Automatic • Intensiv 75°C • Fein • ExtraLeise 40 dB(A) • Gerätepflege

Spüloptionen

AutoDos: Nein • Kurz • IntenseZone • Express • Extra sauber • Extra trocken

Korbgestaltung

Besteckunterbringung: MultiFlex-Schublade 45er • Korbgestaltung: ExtraComfort 45 cm • Anzahl Maßgedecke: 9

Technik und Qualität

Sicherheit

Waterproof-System • Kindersicherung

Technische Daten

Nischenbreite minimal in mm: 450 mm • Nischenbreite maximal in mm: 450 mm • Nischenhöhe minimal in mm: 805 mm • Nischenhöhe maximal in mm: 870 mm • Nischentiefe in mm: 570 mm • Gerätebreite in mm: 448 mm • Gerätehöhe in mm: 805 mm • Gerätetiefe in mm: 570 mm • Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm: 116.5 cm • Nettogewicht in kg: 41.6 kg • Gesamtanschlusswert in kW: 2.000 Kilowatt • Spannung in V: 230 V • Absicherung in A: 10 A • Phasenanzahl: 1 • Elektrische Frequenz Standard: 50 Hz • Länge Wasserzulaufschlauch in cm: 1.50 m • Länge Wasserablaufschlauch in cm: 1.50 m • Länge der elektrischen Zuleitung in m: 1.70 m

Verfügbare Displaysprachen

Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua: deutsch english español français italiano nederlands portugûes türkçe