

Kombihammer

HR2811FT

800 W • SDS-PLUS • 28 mm • 2,9 J

Kombihammer mit Schnellwechselfutter

Ein leistungsfähiger Bohrhammer für SDS-PLUS Einsteckwerkzeuge. Geeignet zum Bohren, HAMMERBOHREN und MEIßELN. Motorleistung 800 W, Drehzahl kann zwischen 0 und 1.100min⁻¹ mittels Schalter eingestellt werden. Einzelschlagstärke: 2,8 J, optimaler Bohrbereich: 8-20 mm in Beton, max. Bohrleistung: 28 mm in Beton.



Technische Details

Leistungsaufnahme	800 W
Leerlaufdrehzahl	0-1100 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-4500 min ⁻¹
Bohrleistung in Holz	32 mm
Bohrleistung in Mauerwerk	28 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Idealer Bohrbereich (Beton)	8 - 20 mm
Einzelschlagstärke	2,9 J
Bohrleistung Bohrkronen	80 mm
Seitengriff	✓
Länge des Netzkabels	4,0 m
Schalleistungspegel (L _{WA})	101 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	90 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤2,5 m/s ²
Vibration Hammerbohren in Beton	15 m/s ²
Vibration Meißeln mit Seitengriff	11,5 m/s ²

Spezifikationen

- Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- Mit SDS-PLUS-Werkzeugaufnahme und Schnellwechsel-Bohrfutter für zylindrische Bohrer
- Mit zusätzlicher Vibrationsdämpfung durch Feder gelagerten Handgriff
- Ausrastkupplung
- Kompakte Bauform durch senkrecht angeordneten Motor
- Elektronisch regelbare Dreh- und Schlagzahl
- Mit leuchtstarker LED

EAN 0088381083898

Link zur Produktseite - www.makita.de



Verwandte Produkte (Empfohlener Verkaufspreis, inkl. MwSt.)

Standard Zubehör

194079-2

Schnellwechselfutter



194080-7

Schnellwechselfutter SDS+



324219-0

Tiefenanschlag



824789-4

Transportkoffer



Optionales Zubehör

192349-3

Absaugadapter



193472-7

Absaug-Set



194079-2

Schnellwechselfutter



194080-7

Schnellwechselfutter SDS+



198993-4

Bohrer-/Meißel-Fett 100 ml



324219-0

Tiefenanschlag



417724-5

Kofferverschluss



821550-0

MAKPAC Gr. 2



824789-4

Transportkoffer



Weiteres Zubehör