


N 50  
IBBE952N  
195BBE2N0 EDELSTAHL



COOKING PASSION SINCE 1877



B



Flaches Design in modernster Form - unsere klassische Design-Haube 'Box'.

- ✓ Hohe Abluftleistung: sorgt für freie Sicht beim Kochen dank effizienter Motortechnologie als Abluft- oder Umluftlösung.
- ✓ Spezielle Geräuschdämmung: sorgt für ein extrem leises Kocherlebnis
- ✓ LED Licht: gute Ausleuchtung beim Kochen dank der energiesparenden LED-Beleuchtung


#### Ausstattung

##### Technische Daten

Farbe des Kamins : Edelstahl  
 Bauart : Kaminesse  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 130  
 Höhe des Kamins : 698-878/698-998  
 Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 46  
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550  
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650  
 Nettogewicht (kg) : 30,457  
 Steuerung : elektronisch  
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 438  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 423  
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 339  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 754  
 Anzahl der Lampen (Stck) : 4  
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 57  
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150 / 120  
 Material des Fettfilters : Aluminium  
 EAN-Nummer : 4242004234951  
 Anschlusswert (W) : 256  
 Absicherung (A) : 10  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 60; 50  
 Steckerart : Schuko-/Gardym.Erdung  
 Art der Installation : Insel

#### Sonderzubehör

Z50XXP0X0	Z50XXP0X0 CleanAir Aktivkohlefilter rege
Z5102X1	Z5102X1 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
Z5106X5	Z5106X5 Starterset für Umluftbetrieb
Z5170X1	Z5170X1 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatz)
Z5286X0	Z5286X0 CleanAir Umluftmodul
Z5909N1	Z5909N1 Kaminverlängerung 1100 mm
Z5912X0	Z5912X0 Adapter für Dachschrägen links /
Z5914X0	Z5914X0 Adapter für Dachschrägen vorne/h
Z5919N1	Z5919N1 Kaminverlängerung 1600 mm
Z5921N0	Z5921N0 Montageturmverlängerung 500 mm
Z5923N0	Z5923N0 Montageturmverlängerung 1000 mm



4 242004 234951

N 50  
IBBE952N  
I95BBE2N0 EDELSTAHL

## Ausstattung

### Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 66.2 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 45/57 dB
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Kassette mit Alurahmen
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Max. Lüfterleistung 430 m<sup>3</sup>/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 430 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 720 m<sup>3</sup>/h

Max. Förderleistung: 720 m<sup>3</sup>/h

### Design

- Reinigungsfreundlicher Aerodynamisch optimierter Innenrahmen
- Für Deckenmontage über Kochinseln

### Komfort

- Kurzhubtasten für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- energieeffizienter Kondensatormotor
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

### Technische Informationen

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 744-924 x 898 x 600 mm
  - Gerätemaße Umluft (HxBxT): 744-1044 x 898 x 600 mm
  - Gerätemaße Umluft mit Clean Air Modul (HxBxT): NO\_FEATURE x 898 x 600 mm - Montage auf Außenkanal 812-1044 x 898 x 600 mm - Montage auf Innenkanal
  - Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 430 m<sup>3</sup>/h Intensivstufe 720 m<sup>3</sup>/h
  - Abluftleistung nach EN 61591 max. 430 m<sup>3</sup>/h
  - Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
  - Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 57 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  - Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  - Umluftleistung: max. Normalbetrieb 330 m<sup>3</sup>/h Intensivstufe 420 m<sup>3</sup>/h
  - Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  - Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 4 x 1,5W LED-Modul
  - Beleuchtungsstärke: 425 lux
  - Farbtemperatur: 3500 K
  - Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
  - mit Rückstauklappe
  - Gesamtanschlusswert: 256 W
- \* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

N 50  
 IBBE952N  
 I95BBE2N0 EDELSTAHL

Maßzeichnungen

