


N 50
 IGBE952N
 195GBE2N0 EDELSTAHL



COOKING PASSION SINCE 1877



B



- ✓ Hohe Abluftleistung: sorgt für freie Sicht beim Kochen dank effizienter Motortechnologie als Abluft- oder Umluftlösung.
- ✓ LED Licht: gute Ausleuchtung beim Kochen dank der energiesparenden LED-Beleuchtung

Ausstattung

Technische Daten

Farbe des Kamins : Edelstahl
 Bauart : Kaminesse
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 130
 Höhe des Kamins : 698-878/698-998
 Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 46
 Nettogewicht (kg) : 33,288
 Steuerung : elektronisch
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 429
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 384
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 315
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 732
 Anzahl der Lampen (Stck) : 4
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 60
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150 / 120
 Material des Fettfilters : Aluminium
 EAN-Nummer : 4242004232278
 Anschlusswert (W) : 256
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 60; 50
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Insel

Sonderzubehör

Z50XXP0X0	Z50XXP0X0 CleanAir Aktivkohlefilter rege
Z5101X1	Z5101X1 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
Z5105X5	Z5105X5 Starterset für Umluftbetrieb
Z5170X1	Z5170X1 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatz)
Z5280X0	Z5280X0 CleanAir Umluftmodul
Z5908N1	Z5908N1 Kaminverlängerung 1100 mm
Z5911X0	Z5911X0 Adapter für Dachschrägen links /
Z5913X0	Z5913X0 Adapter für Dachschrägen vorne/h
Z5918N1	Z5918N1 Kaminverlängerung 1600 mm
Z5920N0	Z5920N0 Montageturmverlängerung 500 mm
Z5922N0	Z5922N0 Montageturmverlängerung 1000 mm



N 50
IGBE952N
I95GBE2NO EDELSTAHL

Ausstattung

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 64.3 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 47/60 dB
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Kassette mit Alurahmen
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- Max. Lüfterleistung 420 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 420 m³/h, Intensivstufe 700 m³/h

Max. Förderleistung: 700 m³/h

Design

- Reinigungsfreundlicher Aerodynamisch optimierter Innenrahmen
- Für Deckenmontage über Kochinseln

Komfort

- Kurzhubtasten für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- energieeffizienter Kondensatormotor
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet

Technische Informationen

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 744-924 x 898 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Modul (HxBxT): NO_FEATURE x 898 x 600 mm - Montage auf Außenkanal 812-1044 x 898 x 600 mm - Montage auf Innenkanal
- Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 420 m³/h Intensivstufe 700 m³/h
- Abluftleistung nach EN 61591 max. 420 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 60 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Umluftleistung: max. Normalbetrieb 310 m³/h Intensivstufe 380 m³/h
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 73 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 77 dB(A) re 1 pW (65 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 4 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 523 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 256 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

N 50
 IGBE952N
 I95GBE2N0 EDELSTAHL

Maßzeichnungen

