

# Universal IP Mini Dome IR 1080p

Art.-Nr. IPCB42501

Seite 1 von 3



- Full HD 1080p Auflösung: 1920 x 1080 @ 30 fps
- 2,8 mm Fixobjektiv
- microSD-Kartenslot zur internen Datenspeicherung für bis zu 128 GB
- Tag-/Nachtschaltung mit elektromechanischem IR-Schwenkfilter (ICR)
- WDR-Funktion zum Ausgleich von Bildkontrasten
- Sehr gut geschützt vor Staub und Wasser (IP66)

Der Universal IP Mini Dome ist eine dezente Übersichtskamera für den Außen- und Innenbereich. Er eignet sich dank kompakter Bauform und 2,8 mm Fix-Objektiv gut für den Einsatz unter niedrigen Decken.

## Dezente Full HD 24/7 Außenüberwachung

Der IP Mini Dome liefert Videostreams in 1080p Auflösung mit bis zu 30 Bilder/s. Das wetterfeste IP66-Gehäuse erlaubt den Einsatz im Außenbereich, integrierte IR-LEDs den Einsatz bei Tag und Nacht. Mit einer Aufbauhöhe von nur 5 cm steht das flache Gehäuse kaum aus der Decke heraus.

## Beste Übersicht unter der Decke

Der IP Mini Dome überblickt einen Bereich von 106°. Die Kombination aus flacher Bauform, Weitwinkel und Full HD bietet viel Übersicht über weite Räume und Gelände. Bewegungserkennung und WDR-Gegenlichtkompensation sind integriert.

## Aufzeichnung und Videomanagement

Die Aufzeichnung erfolgt auf einem Rekorder oder via Videomanagementsoftware am PC. Alternativ ist eine lokale Aufzeichnung auf microSD-Karte inklusive integriertem Abruf der Videodaten via Webbrowser möglich. Daher eignet sich die Kamera ideal zur lokalen Aufzeichnung als Back-up-Lösung.

## Komfortable Inbetriebnahme – innovatives Benutzermanagement

Der Universal IP Mini Dome wird an der Decke oder optional mit einer Halterung an der Wand montiert. Für eine einfache und schnelle Inbetriebnahme sorgt der praktische Installationsassistent. Ein innovatives

# Universal IP Mini Dome IR 1080p

Art.-Nr. IPCB42501

Seite 2 von 3

---

Benutzermanagement ermöglicht zudem eine auf individuelle Sicherheitsbedürfnisse zugeschnittene Nutzerrechtekonfiguration.

Hinweis: Der Kamera liegt kein Netzteil bei, da eine Stromversorgung über PoE erfolgen kann.

Die effektive IR Reichweite ist abhängig vom Einsatzort. Licht absorbierende Oberflächen oder keine IR Licht reflektierende Objekte im Blickfeld reduzieren die IR Reichweite bzw. bedingen ein zu dunkles Videobild. Ferner können reflektierende Objekte in direkter Kameranähe (Dachrinne, Wand) störende Reflektionen des IR Lichtes im Bild zur Folge haben.

# Universal IP Mini Dome IR 1080p

Art.-Nr. IPCB42501

Seite 3 von 3

## Technische Daten:

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Schutzart IK                      | 8  |
| ONVIF                             | Profile S  |
| Bilddoptimierung                  | WDR, BLC   |
| Sonstige Funktionen               | Auto Backup Recording,<br>Secvest Connectivity   |
| Abmessungen                       | (LxBxH) 97x100x53 mm   |
| Alarmierung                       | E-Mail, NAS, FTP   |
| Anschlüsse                        | 1 x RJ45, 1 x DC   |
| Anzahl Benutzer                   | 10   |
| Anzahl Streams                    | 2  |
| Auflösungsmodi                    | 1920 x 1080, 1280 x 960,<br>1280 x 720, 704 x 576, 640<br>x 480, 352 x 288, 320 x 240<br>Pixel |
| Bewegungserkennung                | 8 Zonen  |
| Bildaufnehmer                     | 1/3" Progressive Scan CMOS   |
| Bildelemente (effektiv)           | 1920(H) x 1080(V) Pixel  |
| Bildrate                          | 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6,<br>8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22,<br>25, 30 fps               |
| Breite                            | 100 mm   |
| Brennweite                        | 2,8 mm   |
| Dynamikbereich (WDR)              | 70 dB  |
| Electronic-Shutter                | 1/3 - 1/1000000 s  |
| Gegenlichtkompensation            | WDR, BLC   |
| Gleichzeitiger<br>Netzwerkzugriff | Ja   |
| Höhe                              | 53 mm  |
| Horizontaler Blickwinkel          | 106 °  |
| IR-LEDs                           | 10   |
| IR-Reichweite (bis zu)            | 10 m   |
| Kameratyp                         | Mini Dome  |
| Kompatibel zu                     | ABUS VMS Express, VMS,<br>NVR, Hybrid DVR  |
| Länge                             | 97 mm  |
| Max. Auflösung @ Bildrate         | 1920 x 1080 @ 30 fps   |
| Max. Betriebstemperatur           | 60 °C  |
| Max. Luftfeuchtigkeit             | 95 %   |
| Mikrofon                          | Ja   |
| Min. Betriebstemperatur           | -20 °C   |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Mindestbeleuchtung<br>(Farbe) | 0,4 lx  |
| Mindestbeleuchtung (IR)       | 0 lx  |
| Mindestbeleuchtung (S/W)      | 0,01 lx   |
| Nettogewicht                  | 0,4 kg  |
| Netzwerk-Bandbreite Video     | 32 kBit/s - 12 MBit/s   |
| Netzwerkanschluss             | RJ45  |
| Netzwerkanschluss LAN         | RJ45  |
| Netzwerkamera Protokolle      | IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP,<br>SMTP, UPnP, DNS, DynDNS,<br>NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP,<br>ONVIF Profile S, ABUS<br>Server, Secvest Link |
| Objektiv                      | Fix   |
| PoE                           | IEEE 802.3af  |
| Privatzonen                   | 4   |
| Rauschunterdrückung           | 3D DNR  |
| Schutzart IP                  | 66  |
| Spannungsversorgung DC        | 12 (+/-10 %) V  |
| Speichermedium                | Optionale microSD-Karte<br>(max. 128 GB)  |
| Sprache Anleitung             | DE, UK, FR, NL, DK  |
| Sprache OSD                   | DE, UK, FR, NL, DK  |
| Stromaufnahme                 | 420 mA  |
| Tag-/Nachtumschaltung         | ICR/Farbe/S/W   |
| Unterstützte Browser          | IE10, IE11, Mozilla Firefox   |
| Verschlüsselung               | HTTPS   |
| Videokomprimierung            | H.264, MJPEG  |
| Videosystem                   | IP  |
| Weißabgleich                  | AWB, Manuell  |
| Zertifizierungen              | CE, C-Tick, RoHS, Reach   |