

Side-by-Side IXRFbs 5176

SIFNbsdi 5188

Integrierbarer Gefrierschrank mit NoFrost
△ Peak

G Made
in Germany



↑
178
↓



Bauart	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch Jahr/24 h	190 / 0,520 kWh
Gesamtvolumen	213 l¹
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse	33 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Frequenz / Spannung	50-60 Hz / 220-240 V~
Anschlusswert	1,3 A 186 W
Nischenmaße in cm (H / B / T)	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55
Steuerung	
Art der Steuerung	2,4" TFT-Display farbig, Touch- & Swipe Digitale Temperaturanzeige
Schnittstelle	SmartDeviceBox inclusive
Türalarm	optisch und akustisch
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Gefrierteil	
Sternekkennzeichnung	****
Beleuchtung	LED-Beleuchtung
Schubfächer im Gefrierteil	8 Schubfächer, davon 5 mit Teilauszug auf Teleskopschienen, VarioSpace
IceMaker	für Festwasseranschluss 3/4", LED-Beleuchtung
Eiswürfelproduktion in 24 h	0,8 kg
Eiswürfelvorrat	5,7 kg
Gefriervermögen in 24h	12 kg
Lagerzeit bei Störung	9 h
VarioSpace	Ja
Kälteakkus	2
Ausstattungs-vorteile	
Side-by-Side-Konzept	Seitenwandheizung beidseitig, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
Türanschlag	Türanschlag links wechselbar
Wechselbare Türdichtung	Ja
EAN-Nr.	4016803132790

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.

Side-by-Side IXRFbs 5176

IRBbsci 5170

Integrierbarer Kühlschrank mit
BioFresh Professional

△ Peak

↑
178
↓



G Made
in Germany



Bauart	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse	
Energieverbrauch Jahr/24 h	100 / 0,274 kWh
Gesamtvolumen	296 l ¹
Volumen	Kühlteil: 198,1 l / BioFresh-Teil: 97,9 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse	32 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Frequenz / Spannung	50-60 Hz / 220-240 V~
Anschlusswert	1,2 A
Nischenmaße in cm (H / B / T)	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55
Steuerung	
Art der Steuerung	2,4" TFT-Display farbig, Touch- & Swipe Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFreshteil
Schnittstelle	SmartDeviceBox inclusive
Türalarm	optisch und akustisch
Kühlteil	
Umluftkühlung	PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter und Ambilight
Innentür	Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
VarioSafe	Ja
Flaschenablage	Integrierte Flaschenablage
Beleuchtung	LED-Lichtpanel beidseitig LED-BioFresh-Beleuchtung
Anzahl BioFresh-Safes	3 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, davon 1 mit HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem
Ausstattungs Vorteile	
Türanschlag	Wechselbarer Türanschlag
Wechselbare Türdichtung	Ja
EAN-Nr.	4016803120919

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.