

Schnell, flexibel, sicher

DC Ladelösungen

für E-Fahrzeuge



Die Alleinstellungsmerkmale unserer DC-Ladelösungen ermöglichen ein einfaches und jederzeit kostentransparentes Lademanagement für jede Fuhrparkgröße und jeden leistungsstarken Mobilitätsanspruch, vom Elektroauto bis hin zum Nutzfahrzeugbereich rund um E-Busse und E-LKW.

Maximaler Komfort im täglichen Umgang mit unseren Ladelösungen ist unser Qualitätsanspruch. Dazu zählt der transparente, NFC-kompatible und vom klassischen Tankvorgang gewohnte Bezahlvorgang mit allen gängigen Giro-, Kredit-, EC- und Flottenkarten – ganz ohne Registrierungszwang.

Die Kosten für jede Einzelladung haben die Anwender:innen – dank Preisauszeichnung und automatischer Belegstellung nach dem Ladevorgang – stets im Blick. Alternativ können auch gängige Ladekarten per Backendanbindung (OCPP) unterstützt werden.

	Ladedauer für 100 km Reichweite*
100 kW	ca. 7,5 Min.
200 kW	ca. 5 Min.
400 kW	ca. 3,5 Min.

*Bei durchschnittlichem Verbrauch von 20 kWh / 100 km

Einsatzempfehlung DC-Produkte	Elektro-Motorräder	Elektroautos	Leichte Elektro-Nutzfahrzeuge	E-Busse und E-LKWs
KeContact DCW15 Public Wallbox	●	●	●	
KeContact DCS 10 Satellite Charger & DCU10 Power Unit	●	●	●	●
KeContact DCA10 Autonomous Charger	●	●	●	
KeContact DCL10 Pillar	●	●	●	●

Unsere Produktpalette besticht durch höchste Flexibilität und erfüllt damit auch individuelle Anforderungen. Zusätzlich können die externe Leistungseinheit (KeContact DCU10 Power Unit) oder der KeContact DCA10 Autonomous Charger nachträglich aufgerüstet werden. Das erlaubt die Optimierung der

Ladeperformance ganz nach Ihrem Anspruch. Zukunftssicherheit garantiert auch das KEBA-Lademanagement, denn unser System ermöglicht jederzeit die unkomplizierte Erweiterung der Ladepunkte.

Features

Features	KeContact DCW15 Public Wallbox	KeContact DCA10 Autonomous Charger	KeContact DCL10 Pillar & DCU10 Power Unit	KeContact DCS10 Satellite Charger & DCU10 Power Unit
Bezahlterminal	Ja	Ja	Ja	Ja
Externe Ladepunkte steuerbar	–	Ja, maximal 12 AC-Ladepunkte	–	Ja, maximal 12 AC-Ladepunkte
Max. Ladeleistung (Kilowatt)	40 kW	320 kW	480 kW	480 kW
Ladeleistung aufrüstbar	Ja	Ja	Ja*	Ja*
Max. Ladespannung (Volt)	1000 VDC	1000 VDC	1000 VDC	1000 VDC
Max. Ladestrom (A)	150 A	500 A	500 A	500 A
Ladestandards	CCS Combo-2	CCS Combo-2	CCS Combo-2	CCS Combo-2
Kabellänge (Meter)	4 Meter	3 oder 5 Meter	5 oder 8 Meter	3 oder 5 Meter
Gekühltes Kabel	–	–	–	Ja
Kabelmanagement (Seilzug)	–	Ja	Ja	Ja
Kompatibel mit 800V-E-Akkus	Ja	Ja	Ja	Ja
Abrechnungsarten (Minuten, Kilowattstunde, Pauschal)	Ja	Ja	Ja	Ja
Automatisierte Belegerstellung	Ja	Ja	Ja	Ja
Internet-Anbindung	LAN, SIM (4G) oder WiFi	LAN, SIM (4G) oder WiFi	LAN, SIM (4G) oder WiFi	LAN, SIM (4G) oder WiFi
LED-Statusanzeige	Ja	Ja	Ja	Ja
Status-Display mit analogen Bedientasten	–	Ja	–	Ja
TouchScreen-Display	Ja	–	–	–
Preisauszeichnung vor Ladebeginn (via Display)	Ja	Ja	Ja	Ja
ad-Hoc Laden	Ja	Ja	Ja	Ja
Bezahlung mit EC-/Giro-/ Kreditkarten	Ja	Ja	Ja	Ja
Bezahlung mit Flotten-/ Kundenkarten	Ja	Ja	Ja	Ja
NFC-Card Reader	Ja	Ja	Ja	Ja
PIN-Pad/Karteneinschub	Ja	Ja	Ja	Ja
Bezahlung an der Ladesäule ohne Smartphone	Ja	Ja	Ja	Ja
Bezahlung ohne App-Installation	Ja	Ja	Ja	Ja
Bezahlung ohne Registrierung	Ja	Ja	Ja	Ja

* Erhöhung der Ladeleistung durch Aufrüstung der externen Leistungseinheit (KeContact DCU10 Power Unit) möglich.