

Kaminhaube, 60 cm KH 17128-2 E

Amica
for living



Shade Black

- Schwarzer Glasschirm, Sicherheitsglas
- Farbe Kaminschacht: Edelstahl
- LED Display Blau
- SensorTouch
- energiesparsamer ebm-papst Motor
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 4 Leistungsstufen 262-490 m³/h, 710 m³/h Intensivstufe mit Rückstellung
- Elektronische Filtersättigungsanzeige
- max. 90 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: LED (G4) 2 x 2,0 W, dimmbar
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17142, 1 Stück
- Umluftset: 00079

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: B
- Energieverbrauch: pro Jahr 66,0 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: B
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: D
- Geräusch: min. 45 dB - max. 59 dB, Intensivstufe 63 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 1010,0-1350,0 x 600,0 x 470,0 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 10 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,20 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-stecker: 220 cm
- Gewicht: 20,1 kg

EAN 5906006607623

Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	KH 17128-2 E
Art der Installation	Kaminhauben- kopffrei
Designdetail	Shade Black
Breite in cm	60,0
Farbe	Schwarzer Glasschirm, Sicherheitsglas
Steuerung / GestureControl	elektronisch / -
EBM Papst Motor	•
Randabsaugung	-

Bedienkomfort / Anzeige

Bedienung	SensorTouch
Display / Farbe	LED / Blau
elektronische Anzeige Filtersättigung	•

Eigenschaften / Ausstattung

Abluft-/Umluftbetrieb	Abluft-/Umluftbetrieb
Anzahl Leistungsstufen	4
Art / Anzahl / Leistung der Leuchten	LED (G4) / 2 / 2,0 (W)
Dimm-Funktion	•
Anzahl Motoren	1
Fettfilter	1
Abluftstutzen	Ø 150 mm

Zubehör im Lieferumfang enthalten

Abluftschlauch Ø 15 cm / Kohlefilter	- / -
--------------------------------------	-------

Technische Daten*

Energieverbrauch kWh/Jahr	66,0
Energieeffizienzklasse	B
Fluidynamische Effizienz FDE hood	24,4
Fluidynamische Effizienzklasse	B
Beleuchtungseffizienz LE hood (Lux/W)	47,0
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad GFE hood	65,4
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Luftstrom bei min. / max. Geschwindigkeit (m³/h)	262 / 490
Leistungswert Intensivstufe (m³/h)	710
Schalleistungspegel min. / max. (dB)	45 / 59
Schalleistungspegel Intensivstufe (dB)	63
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / Stand-By (W)	- / 0,3
Leistung (m³/h) / Schalleistungspegel (dB) - Stufe 1, Abluftbetrieb	262,0 / 45,0
Leistung (m³/h) / Schalleistungspegel (dB) - Stufe 2, Abluftbetrieb	360,0 / 56,0
Leistung (m³/h) / Schalleistungspegel (dB) - Stufe 3, Abluftbetrieb	490,0 / 59,0
Leistung (m³/h) / Schalleistungspegel (dB) - Stufe 4, Abluftbetrieb	710,0 / 63,0
Leistung (m³/h) / Schalleistungspegel (dB) - Stufe 5, Abluftbetrieb	- / -
Zeitverlängerungsfaktor	1,1
Energieeffizienzindex EEI hood	63,5
Luftstrom gemessen im Bestpunkt - Q BEP (m³/h)	406,0
Luftdruck gemessen im Bestpunkt - P BEP (Pa)	340,0
maximaler Luftstrom - Q max (m³/h)	710,0
Elektrische Eingangsleistung gemessen im Bestpunkt - W BEP (W)	157,0
Nenneingangsleistung des Beleuchtungssystems - WL (W)	4,0
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche - E middle (lux)	188,0
Schalleistungspegel (dB)	59
Eco-Boost (Min.)	5,0

Technische Daten

Leistung Lampe (W)	2 x 2,0
Anschlusswert (kW)	0,20
Spannung (V) / Frequenz (Hz)	230 / 50
Länge Anschlusskabel (cm) / Schukostecker	220
Gerätemaße H x B x T (mm)	1010,0 - 1350,0 x 600,0 x 470,0
Gewicht netto / brutto (kg)	20,1 / 23,9
Transportmaße HxBxT (mm)	615 x 725 x 570
Abstand Rückwand/Leuchte (mm)	10
Montageabstand über Kochfeld / Gaskochfeld in (mm)	450 / 650

Sonderzubehör nachkaufbar

Kohlefilter für Umluftbetrieb	KF 17142
Verpackungseinheit Kohlefilter (mm)	1

EAN Haube	5906006607623
EAN Kohlefilter	4040729171427

*Technische Daten nach EN 61591 / EN 60704-2-13 L WA (dB) / nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014