

Kaminhaube, 60 cm KH 17402 S

Amica
for living



Straight Black

- Schwarzer Glasschirm, Sicherheitsglas
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- Drucktasten
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 303-386 m³/h
- Beleuchtung: LED (GU10) 2 x 3,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Deckenschutzblech beigefügt

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17148, 1 Stück

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch: pro Jahr 57,6 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: D
- Geräusch: min. 56 dB - max. 64 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 945,0-1135,0 x 600,0 x 375,0 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 35 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,13 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 220 cm
- Gewicht: 9,9 kg

EAN 4040729174022

Technische Daten

| | |
|----------------------------|--|
| Modell / Art.-Nr. | KH 17402 S |
| Art der Installation | Kaminhauben- kopffrei |
| Designdetail | Straight Black |
| Breite in cm | 60,0 |
| Farbe | Schwarzer Glasschirm, Sicherheitsglas |
| Steuerung / GestureControl | mechanisch / - |
| EBM Papst Motor | - |
| Randabsaugung | - |

Bedienkomfort / Anzeige

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Bedienung | Drucktasten |
| Display / Farbe | - / - |
| elektronische Anzeige Filtersättigung | - |

Eigenschaften / Ausstattung

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Abluft-/Umluftbetrieb | Abluft-/Umluftbetrieb |
| Anzahl Leistungsstufen | 3 |
| Art / Anzahl / Leistung der Leuchten | LED (GU10) / 2 / 3,0 (W) |
| Dimm-Funktion | - |
| Anzahl Motoren | 1 |
| Fettfilter | 1 |
| Abluftstutzen | Ø 150 mm |

Zubehör im Lieferumfang enthalten

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Abluftschlauch Ø 15 cm / Kohlefilter | - / - |
|--------------------------------------|-------|

Technische Daten*

| | |
|--|--------------|
| Energieverbrauch kWh/Jahr | 57,6 |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Fluidynamische Effizienz FDE hood | 9,9 |
| Fluidynamische Effizienzklasse | E |
| Beleuchtungseffizienz LE hood (Lux/W) | 47,2 |
| Beleuchtungseffizienzklasse | A |
| Fettabscheidegrad GFE hood | 68,9 |
| Klasse für den Fettabscheidegrad | D |
| Luftstrom bei min. / max. Geschwindigkeit (m³/h) | 303 / 386 |
| Leistungswert Intensivstufe (m³/h) | - |
| Schalleistungspegel min. / max. (dB) | 56 / 64 |
| Schalleistungspegel Intensivstufe (dB) | - |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / Stand-By (W) | - / - |
| Leistung (m³/h) / Schalleistungspegel (dB) - Stufe 1, Abluftbetrieb | 303,0 / 56,0 |
| Leistung (m³/h) / Schalleistungspegel (dB) - Stufe 2, Abluftbetrieb | 355,0 / 62,0 |
| Leistung (m³/h) / Schalleistungspegel (dB) - Stufe 3, Abluftbetrieb | 386,0 / 64,0 |
| Leistung (m³/h) / Schalleistungspegel (dB) - Stufe 4, Abluftbetrieb | - / - |
| Leistung (m³/h) / Schalleistungspegel (dB) - Stufe 5, Abluftbetrieb | - / - |
| Zeitverlängerungsfaktor | 1,6 |
| Energieeffizienzindex EEI hood | 83,7 |
| Luftstrom gemessen im Bestpunkt - Q BEP (m³/h) | 226,4 |
| Luftdruck gemessen im Bestpunkt - P BEP (Pa) | 143,0 |
| maximaler Luftstrom - Q max (m³/h) | 386,0 |
| Elektrische Eingangsleistung gemessen im Bestpunkt - W BEP (W) | 91,2 |
| Nenneingangsleistung des Beleuchtungssystems - WL (W) | 6,0 |
| Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche - E middle (lux) | 283,0 |
| Schalleistungspegel (dB) | 64 |
| Eco-Boost (Min.) | - |

Technische Daten

| | |
|--|--------------------------------|
| Leistung Lampe (W) | 2 x 3,0 |
| Anschlusswert (kW) | 0,13 |
| Spannung (V) / Frequenz (Hz) | 230 / 50 |
| Länge Anschlusskabel (cm) / Schukostecker | 220 |
| Gerätemaße H x B x T (mm) | 945,0 - 1135,0 x 600,0 x 375,0 |
| Gewicht netto / brutto (kg) | 9,9 / 14,0 |
| Transportmaße HxBxT (mm) | 465 x 700 x 420 |
| Abstand Rückwand/Leuchte (mm) | 35 |
| Montageabstand über Kochfeld / Gaskochfeld in (mm) | 450 / 650 |

Sonderzubehör nachkaufbar

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Kohlefilter für Umluftbetrieb | KF 17148 |
| Verpackungseinheit Kohlefilter (mm) | 1 |

| | |
|-----------------|---------------|
| EAN Haube | 4040729174022 |
| EAN Kohlefilter | 4040729172301 |

*Technische Daten nach EN 61591 / EN 60704-2-13 L WA (dB) / nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014