

N 90, Kühlschrank, 177,5 x 56 cm, Flachscharnier
KI8813FEO



COOKING PASSION SINCE 1877



Der Einbau-Kühlschrank mit FreshSafe 3 und flexiblen Flaschengitter hält Lebensmittel bis zu 3x länger frisch und bietet eine Vielzahl an Lagermöglichkeiten.

- ✓ Fresh Safe 3 nahe 0 °C – per Drehwähler sind drei Feuchtigkeitsstufen für die perfekte Lagerung von Obst und Gemüse regulierbar – Schubladen optimal für alles Frische.
- ✓ EasyAccess Shelf – ausziehbar, damit Sie besser an alles herankommen.
- ✓ VarioShelf: Die teilbare und unterschiebbare Glasplatte ermöglicht eine flexible Innenraum-Ausstattung.
- ✓ Höhenverstellbare Böden schaffen Platz für alle Größen, Höhen und Formen der Lieblingszutaten.
- ✓ Sicherheitsglas sorgt für sorgenfreies Kühlen von schweren Zutaten

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) : E
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369) : 150 kWh/annum
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369) : 0 l
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369) : 289 l
 Luftschallemissionen (EU 2017/1369) : 37 dB(A) re 1 pW
 Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) : C

Bauform : Eingebaut
 Dekorrahmen/ -platte : Nicht möglich
 Höhe : 1772 mm
 Gerätebreite : 558 mm
 Gerätetiefe : 545 mm
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 1775.0 x 560 x 550 mm

Nettogewicht : 64,4 kg
 Absicherung : 10 A
 Türanschlag : Rechts wechselbar
 Spannung : 220-240 V
 Frequenz : 50 Hz
 Länge Anschlusskabel : 230 cm
 Anzahl Verdichter : 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 1
 Innenlüfter : Nein
 Scharniere wechselbar : Ja
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 5
 Flaschenregale : Ja
 EAN-Nummer : 4242004271642
 Marke : Neff
 Internationale Bestellbezeichnung : KI8813FEO
 Produktkategorie : Kühlschrank
 Frostfree System : Nein
 Art der Installation : Vollintegrierbar
 Integriertes Zubehör : 2 x Eierablage, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

Zusätzlich erhältliches Zubehör

KS1860Z0 Flexibles Flaschengitter
 KSGGZM00



4 242004 271642

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 150 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 37 dB
- Nutzinhalt gesamt: 289 l
- Klimaklasse: SN-ST

Design

- Innenraumbeleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

Komfort und Sicherheit

- Flachscharnier,
- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Türalarm

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 289 l
- 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 x VarioShelf, 1 x EasyAccess Shelf
- Flexibles Flaschengitter
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach

Frischhaltesystem

- Nutzinhalt nahe 0° C: 83 l
- 1 FreshSafe 3 0°C Box mit Feuchteregelung; Optimale Lebensmittellagerung aufgrund von zwei Klimazonen hält bis zu 3x länger frisch.
- 2 FreshSafe 3 0°C Boxen; Optimale Lebensmittellagerung durch zwei Klimazonen hält bis zu 3x länger frisch.

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- 220 - 240 V

Zubehör

- 2 x Eierablage, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

SONDERZUBEHÖR

- KS0B0SZ0, KS1840Z0, KS1860Z0, KSGGZM00

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Umwelt und Sicherheit

Montage

Sonderzubehör

Maßzeichnungen

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen.

▲ Gewicht
▲ Gerätürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

	A	B	C	D
1500-1750	22	22		
720-1400	19	19		B+5 / C+5
A1	15	19		
A2	15	19		

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

T: Gerätürhöhe inklusive Scharniere in mm:	ungedämpftes Scharnier, Tür in kg:	gedämpftes Scharnier, Tür in kg:
1500-1750	22	22

A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$, Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$, Ventilation options

B1, B2, A1, A2

545, 558, 1772, 1749, 1743

Maße in mm

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

min. 40, Ü, Überstand Frontplatte, 1772 A+Ü (max.), A, Unterkante Frontplatte

Maße in mm

N 90, Kühlschrank, 177.5 x 56 cm, Flachscharnier
KI8813FE0

Maßzeichnungen

