



















Sonderzubehör

KU1213Z0 KU1213Z0 Vorsatztür, Edelstahl

Der Unterbau-Kühlschrank mit Softclose hält Obst- und Gemüse optimal frisch und ist auch mit Edelstahltürplatte erhältlich.

- $\sqrt{\mbox{ FreshSafe:}}$ Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.
- $\sqrt{}$ Komplette Belüftung durch Sockel: Mehr Platz im Innenraum durch Be- und Entlüftung im Sockel.
- $\sqrt{A++:}$ Gerät mit besonders niedrigem Energieverbrauch.
- $\sqrt{\,}$ SoftClose: Ab einem Winkel von rund 20 Grad schließt die Tür sanft von selbst.

Ausstattung

Technische Daten

Bauform : Einbau

Dekorrahmen/ - platte : Möglich mit Zubehör

Höhe (mm) : 820 Gerätebreite (mm) : 598 Gerätetiefe (mm) : 548

Nischenmaße (H x B x T) (mm) : $820 \times 600 \times 550$

Nettogewicht (kg): 33,122 Anschlusswert (W): 90 Absicherung (A): 10

Türanschlag : rechts wechselbar Spannung (V) : 220-240 Frequenz (Hz) : 50

Approbationszertifikate : CE, VDE Länge Anschlusskabel (cm) : 230

Anzahl Verdichter: 1

Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 1

Innenlüfter : Nein Scharniere wechselbar : Ja

Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 2

Flaschenregale : Nein

EAN-Nummer: 4242004148081

Marke : Neff

Internationale Bestellbezeichnung: K4316X8

Produktkategorie : Kühlschrank

Energieeffizienz : A++

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) :

92,00

Nettofassungsvermögen Kühlteil (I) - neu (2010/30/EC) : 137 Nettofassungsvermögen Gefrierteil (I) - neu (2010/30/EC) : 0

Frostfree System : Nein

Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) : 0

Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 38

Klimaklasse : SN-ST

Art der Installation : Unterbaufähig



N 50 KU216A2 UNTERBAU-KÜHLAUTOMAT K4316X8

Ausstattung

Ausstattung:

- Flachscharnier
- Besonders helle Innenraumbeleuchtung

Kühltei

- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 3 durchgängige Türabsteller
- davon 1 Flaschenhalter mit extra tiefen Türabsteller
- Große Auszugschale
- 2 FreshSafe Boxen Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 92 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 137 l
- Klimaklasse: SN-ST
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW

Komfort und Sicherheit

- SoftClose (Türschliesshilfe mit Dämpfung und Softeinzug)
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich
- Höhenverstellbare Füße, hintere Füße von vorne einstellbar

Technische Informationen


- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße (H x B x T): 82,0 cm x 59,8 cm x 54,8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 82,0 cm x 60,0 cm x 55,0 cm
- Anschlusswert: 90 W
- 220 240 V

Zubehör

• 1 x Butterdose, 1 x Eierablage

N 50 KU216A2 UNTERBAU-KÜHLAUTOMAT K4316X8

Maßzeichnungen



* variabler Sockel/ Unterbauhöhe

Platz für elektrischen Anschluß seitlich rechts oder links neben dem Gerät. Be- und Entlüftung im Sockel.

Maße in mm