

iQ500 LC67BCP50 Edelstahl Wand-Esse, 60 cm Box-Esse



Die leistungsstarke Wandesse überzeugt mit hoher Absaugleistung und herausragendem Design.

- ✓ Beeindruckende Absaugleistung (640 m³/h) zur effizienten Beseitigung von Gerüchen und Kochdunst.
- ✓ LED-Beleuchtung: Klare Sicht und angenehme Atmosphäre beim Kochen.
- ✓ Besonders leise im Betrieb (60 db(A)).
- ✓ Die Intensivstufe für kurzfristigen Einsatz bei starkem Dunst mit automatischer Rückschaltung nach 6 Min. Min.
- ✓ Dank touchControl-Bedienung wird die Leistungsstufe und das Licht durch direktes Antippen gesteuert.

Ausstattung

Technische Daten

- Farbe des Kamins : Edelstahl
- Bauart : Kaminesse
- Approbationszertifikate : CE, VDE
- Länge Anschlusskabel (cm) : 130
- Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 46
- Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550
- Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650
- Nettogewicht (kg) : 15,6
- Steuerung : elektronisch
- Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
- Max. Gebläseleistung Abluft (m³/h) : 410
- Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 320
- Max. Gebläseleistung Umluft (m³/h) : 270
- Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 640
- Anzahl der Lampen (Stck) : 2
- Geräusch (dB) : 60
- Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150
- Material des Fettfilters : Aluminium
- EAN-Nummer : 4242003831724
- Anschlusswert (W) : 143
- Absicherung (A) : 10
- Spannung (V) : 220-240
- Frequenz (Hz) : 50; 60
- Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
- Art der Installation : Wandmontage

Sonderzubehör

LZ57000	cleanAir Umluftkamin
LZ56200	CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
LZ53251	Aktivfilter (Ersatzbedarf)
LZ53250	Starterset für Umluftbetrieb
LZ12350	Kaminverlängerung 1500 mm
LZ12250	Kaminverlängerung 1000 mm
LZ10FXJ05	Integriertes CleanAir-Modul regenerativ
LZ10FXI05	Integriertes CleanAir - Modul
LZ00XXP00	CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar



iQ500

LC67BCP50 Edelstahl

Wand-Esse, 60 cm

Box-Esse

Ausstattung

Bauform

- Wand-Esse
- 60 cm
- Edelstahl
- Für Wandmontage über Kochstellen

Design

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- softLight
- Dimm-Funktion
- Beleuchtungsstärke: 276 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Betriebsart und Leistung

- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich
- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. Normalbetrieb 410 m³/h
- Intensivstufe 640 m³/h
- Max. Förderleistung: 640 m³/h
- Umluftleistung:
- max. Normalbetrieb 270 m³/h
- Intensivstufe 320 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
- max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräusch min./max. Normalstufe: 47/60 dB

Betriebsart und Bedienung

- touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige

Umwelt und Sicherheit

- Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 32 kWh/Jahr*
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*

Komfort:

- Schnellmontagebefestigung
- Automatischer Gebläsenachlauf
- Boost-Funktion
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 628-954 x 598 x 500 mm

- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 628-1064 x 598 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Modul (HxBxT):
- 689 x 598 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
- 809-1139 x 598 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Gesamtanschlusswert: 143 W
- Spannung: 220 - 240 V
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ500
LC67BCP50 Edelstahl
Wand-Esse, 60 cm
Box-Esse

Maßzeichnungen

