

11300244004023 Niehl 24


Ledino LED- Feuchtraumlichtleiste "Stall geeignet"
mit 24 W LED-Röhre T8/G3, neutralweißes Licht 4000 K
Nach DIN EN 60598-2-24 (D) für den Einsatz
in feuergefährdeten Betriebsstätten
EAN: 4038104141226

„Stall – geeignet“ Ammoniak beständig
graues Gehäuse ABS, Edelstahlklammern
transparenter Diffusor PS (Polystyrol)
G13 Fassung für Retrofit LED-Röhren T8
Kaskadierbar - für Serieninstallation vorbereitet
IP65 - gegen Strahlwasser
Gehäuse: 1565 x 72 x 86 mm, 1,66 kg
Inkl. Ledino **LED-LM-Niehl24**:

LED-Röhre 24 W, T8/G13, 1500 mm
CE (LVD, EMC), RoHS, REACH geprüft
2400 lm , 4000 K neutralweiß, CRI >80
nicht dimmbar, 120° Abstrahlwinkel
Energieklasse A+, 24 kWh/1000

25000 Std. Lebensdauer, 20000 Schaltzyklen

Leuchtgehäuse und Röhre zusammen:
2160 Lumen, 1,92 kg
24 W LED-Licht entspricht ca. 184 W Glühbirnenlichts
2 Jahre Gewährleistung



Diese Leuchte ist geeignet für
Leuchtmittel der Energieklassen: A++,
A+,A. Das eingesetzte Leuchtmittel
hat die Energieklasse A+

