

iQ100 LU62LFA20 Weiß



D

Die Unterbauhaube wird platzsparend unter dem Oberschrank oder an der Wand angebracht.

✓ Die Lüfterleistung von 230 m³/h sorgt für frische Luft beim Kochen.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Unterbauesse
 Approbationszertifikate : CE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 145
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 650
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650
 Nettogewicht (kg) : 7,0
 Steuerung : mechanisch
 Regelung der Leistungsstufen : 3
 Max. Gebläseleistung Abluft (m³/h) : 220
 Max. Gebläseleistung Umluft (m³/h) : 75
 Anzahl der Lampen (Stck) : 1
 Geräusch (dB) : 71
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 100 / 120
 Material des Fettfilters : Nicht waschbare Synthetik
 EAN-Nummer : 4242003776360
 Anschlusswert (W) : 129
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50
 Steckerart : Schuko-/Gardym.Erdung
 Art der Installation : Unterbaugerät



Sonderzubehör

LZ27001 Aktivkohlefilter
 LZ23040 Fettfilter

iQ100

LU62LFA20 Weiß

Ausstattung

Bauform

- Unterbauhaube
- 60 cm

Betriebsart und Leistung

- Abluftleistung nach EN 61591:
max. 230 m³/h
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienzklasse: D*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 63.4 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: F*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: E*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D*
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max.
Normalstufe Abluftbetrieb: 71 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa
Schalldruck)
- Geräusch min./max. Normalstufe: 66/71 dB*

Design

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 1 x LED 4W E14
- Beleuchtungsstärke: 45 lux
- Farbtemperatur: 3000 K

Komfort

- 1 Motor
- 3 Leistungsstufen
- Vliesfilter
- Schiebeschalter

Maße


- Zur Montage unter einem Hängeschränk oder an der Wand
- Gesamtanschlusswert: 129 W
- Abluftstutzen Ø 100 mm, 120 mm mit Rückstauklappe

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


iQ100

LU62LFA20 Weiß


Maßzeichnungen



Maße in mm



Maße in mm



Maße in mm