Miele

Mein Prospekt

DA 3466

Flachpaneelhaube
mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.

- Elegantes Design - flacher Wrasenschirm in 595 mm Breite
- Leistungsstark - 550 m3/h in der Boosterstufe
- Effiziente Filterung - 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter
- Sicher und leicht zu reinigen - Miele CleanCover
- Für jede Wohnsituation passend - abluft- und umluftfähig

B

EAN : 4002515520192 / Materialnummer : 09884060

Bauform	
Flachpaneelhaube	•
Design	
Farbe	Edelstahl
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft	DUU 151
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF13-1
Bedienkomfort	
Elektronische Steuerung	•
Tipptasten	•
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)	3
Boosterstufe	•
Boosterstufenabschaltung programmierbar	•
Pflegekomfort	
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	69,5
Klasse für fluiddynamische Effizienz	C
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	B
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter	1
Beleuchtung	
LED	•
Anzahl x Watt	2 x 3 W
Beleuchtungsstärke in Lx	320
Farbtemperatur in K	3.000
Gebläse	
Doppelseitig saugendes Gebläse	•
Wechselstrommotor (AC-Motor)	•

weitere Informationen siehe Folgeseite...

DA 3466

Flachpaneelhaube
mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.

Luftleistung bei max. Abluftquerschnitt für Abluftbetrieb (nicht bei externer Variante)	
Luftleistung Betriebsstufe 1 (m^3/h)	150
Luftleistung Betriebsstufe 2 (m^3/h)	275
Luftleistung Betriebsstufe 3 (m^3/h)	400
Luftleistung Boosterstufe (m^3/h)	550
Schallleistung Betriebsstufe 1 (dB(A) re1pW)	45
Schallleistung Betriebsstufe 2 (dB(A) re1pW)	51
Schallleistung Betriebsstufe 3 (dB(A) re1pW)	56
Schallleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW)	64
Schalldruck Betriebsstufe 1 (dB(A) re20µPa)	32
Schalldruck Betriebsstufe 2 (dB(A) re20µPa)	39
Schalldruck Betriebsstufe 3 (dB(A) re20µPa)	44
Schalldruck Boosterstufe (dB(A) re20µPa)	52
Luftleistung für Umluftbetrieb	
Luftleistung Betriebsstufe 1 (m^3/h)	80
Luftleistung Betriebsstufe 2 (m^3/h)	180
Luftleistung Betriebsstufe 3 (m^3/h)	280
Luftleistung Boosterstufe (m^3/h)	350
Schallleistung Betriebsstufe 1 (dB(A) re1pW)	53
Schallleistung Betriebsstufe 2 (dB(A) re1pW)	61
Schallleistung Betriebsstufe 3 (dB(A) re1pW)	67
Schallleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW)	72
Schalldruck Betriebsstufe 1 (dB(A) re20µPa)	40
Schalldruck Betriebsstufe 2 (dB(A) re20µPa)	48
Schalldruck Betriebsstufe 3 (dB(A) re20µPa)	54
Schallleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW)	60
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Technische Daten	
Breite des Haubenkörpers in mm	595
Höhe des Haubenkörpers in mm	34
Tiefe des Haubenkörpers in mm	275
Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm	450
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm	650
Nettogewicht in kg	12,0
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,5
Schutzkontaktstecker	•
Gesamtanschlusswert in kW	0,19
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Frequenz in Hz	50
Phasenanzahl	1

weitere Informationen siehe Folgeseite...

DA 3466

Flachpaneelhaube
mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.

Montagehinweise	
Abluftanschluss oben	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Postfach, 33325 Gütersloh
Telefon +49 5241 89-0
Telefax +49 5241 89-2090
E-Mail: info@miele.de

Aktiver Umweltschutz:
Das Papier dieses Prospekts ist 100 % chlorfrei gebleicht.