

Miele



PDR 908 HP [EL MAR 1N AC 230V 60Hz]

Wärmepumpentrockner

Lloyd's Register approved, Füllgewicht 8,0 kg.



- Trommelvolumen 130 l, Füllgewicht 8,0 kg
- Getestet für die intensive Nutzung - einmalige Miele Qualität
- Höchster Bedienkomfort mit Fulltouch-Farbdisplay - M Touch Flex
- Punktgenaue Trocknung für alle Textilien - PerfectDry

EAN: 4002516218258 / Artikelnummer: 52908188MAR / Materialnummer: 11251180

| Bauform und Ausführung | |
|---|-------------------------|
| Bauform | Frontlader, säulenfähig |
| Linie | Performance Plus |
| Front | Lotosweiß, emailliert |
| Blendenfarbe | Edelstahl |
| Maximale Beladungsmenge in kg | 8,0 |
| Trommelvolumen in l | 130 |
| Trocknungssystem | Wärmepumpe |
| Türöffnung [Ø] in mm | 370 |
| Türöffnungswinkel in Grad | 167 |
| Türanschlag | links |
| Schontrommel aus Edelstahl | • |
| Anwendung | |
| Geeignet für den Offshore-Einsatz | • |
| Geeignet für Marine | • |
| Leistungsdaten | |
| Maximale Verdampfungsleistung in l/Std. | 2,6 |
| Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg | 0,20 |
| Spezifischer Energieverbrauch Baumwolle/Schrantrocken Restfeuchte 48% in kWh/kg | 0,20 |
| Spezifischer Energieverbrauch Mischgewebe/Schrantrocken Restfeuchte 40% in kWh/kg | 0,17 |
| Programmlaufzeit in Min. | 88 |
| Programmlaufzeit Baumwolle/Schrantrocken Restfeuchte 48% in Min. | 88 |
| Programmlaufzeit Mischgewebe/Schrantrocken Restfeuchte 40% in Min. | 76 |
| Steuerung | |
| Steuerungstyp | M Touch Flex |
| Programmierbarkeit | Programmierbar |
| Programmsteuerung | Restfeuchtegesteuert |
| Max. Startzeitvorwahl in h | 24 |
| Restzeitanzeige | • |
| Programmablaufanzeige | • |
| Sprache jederzeit einfach wählbar | • |
| Standard Elektroanschluss | |
| Beheizungsart | Wärmepumpe |
| Elektroanschluss | 230V~ 60HZ |
| Gesamtanschluss in kW | 1,20 |
| Absicherung in A | 10 |
| Auslieferung mit Netzstecker | • |

PDR 908 HP [EL MAR 1N AC 230V 60Hz]

Wärmepumpentrockner

Lloyd's Register approved, Füllgewicht 8,0 kg.



| Maße und Gewicht | |
|--|---------------------|
| Außenmaß, Nettohöhe in mm | 850 |
| Außenmaß, Nettobreite in mm | 596 |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm | 777 |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 940 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 660 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 820 |
| Nettogewicht in kg | 71,0 |
| Bruttogewicht in kg | 77 |
| Maximale Bodenbelastung in N | 920 |
| Emissionswerte | |
| Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz | <70 dB(A) re 20 µPa |
| Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h | 3,60 |
| Ausstattung | |
| Intelligente Trommelreversierung | • |
| Axiale Luftführung | • |
| Flusenfilter in der Tür | • |
| Wartungsarmes Wärmetauscher-Filtersystem | • |
| PerfectDry | • |
| Softliftrippen | • |
| Funktion Schonen Plus | • |
| Kondenswasserableitung | • |
| Kommunikationsschacht | • |
| Trocknerkorb (Option) | • |
| Trommelbeleuchtung | • |
| Geräteunabhängiges Zubehör | • |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | |
| Recyclingquote in % | 95 |
| Enthält fluoridierte Treibhausgase | • |
| Hermetisch geschlossenes System | • |
| Kältemittel | R134a |
| Kältemittelmenge in kg | 0,59 |
| Treibhauspotential Kältemittel in kg CO ₂ e | 1.430 |
| Treibhauspotential Gerät in kg CO ₂ e | 844 |
| Anschlussmöglichkeiten | |
| Kassiersystem (Option) | • |
| Optische Schnittstelle für Servicezugang | • |
| LAN/WLAN-Modul (Option) | • |
| Normen, Prüf- und Kennzeichen | |
| CE | • |
| Spritzwasserschutz IP X4 | • |
| WEEE | • |
| Lloyd's Register | • |
| Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG | • |

Miele & Cie. KG
Vertriebsgesellschaft Deutschland
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh
Postfach, 33325 Gütersloh
info@miele-professional.de
www.miele-professional.de

Vertrieb und Service

Telefon 0800 22 44 644
Telefax 0800 33 55 533
Mo.–Fr. 8:00–17:30 Uhr

Immer besser

Seit 1899 handelt Miele als familiengeführtes Unternehmen nach einer klaren Philosophie: Immer besser. Dieser umfassende Anspruch legt den Grundstein für sprichwörtliche Qualität, Nachhaltigkeit und die Innovationskraft einer Marke „Made in Germany“. Ein Versprechen, das professionellen Anwendern die Gewissheit gibt, sich für das richtige Produkt entschieden zu haben.

Ausgezeichnet

Kompromisslose Zuverlässigkeit bei Produkten und Service ist der Grund, warum Anwender regelmäßig Miele zur besten und vertrauenswürdigsten Marke wählen. Renommierete Auszeichnungen wie der MX Award, die iF und reddot Design Awards und der Deutsche Nachhaltigkeitspreis belegen die herausragende Stellung von Miele auch im Hinblick auf Design, Qualitätsmanagement und Ressourcenschonung.

Kompetent

Miele Professional entwickelt und produziert seit Jahrzehnten mit sehr großer Fertigungstiefe hochwertige Wäschereimaschinen, Spülmaschinen, Reinigungs- und Desinfektionsautomaten sowie Sterilisatoren. Sorgfältig abgestimmtes Zubehör, umfassende Beratungsleistungen und der reaktionsstarke Miele Werkkundendienst erlauben es, mit den Maschinen jederzeit ein Optimum an Leistung und Wirtschaftlichkeit zu erzielen.