

## PFD 401 U [WB SpeedPlus]

Unterbau-Frischwasser-Spülmaschine  
mit Körben, für Hotellerie-, Gastronomie- und Cateringbetriebe.



- Max. Reinigungsleistung\*: 456 Teller/h bzw. 24 Körbe/h
- Flexibles Spülen von 2 Draht- oder Kunststoffkörben pro Charge
- Hoher Bedienkomfort mit Touchdisplay – M Touch Basic
- Erstklassige Ergebnisse dank Frischwasser-Spülsystem
- Immer das richtige Programm – spülgutspezifische Lösungen

\* Abhängig von den bauseitigen Gegebenheiten (Wasserzulauftemperatur / Stromanschluss) können sich die angegebenen Werte verändern.

EAN: 4002516575597 / Materialnummer: 12065130 /  
Alte Materialnummer: 61040120DACP

<b>Bauform und Ausführung</b>	
Bauform	Unterbau-Spülmaschine
Linie	MasterLine
Modell	SpeedPlus
Spülsystem	Frischwasser
Anzahl Spülebenen	2
Front	Lotosweiß
Deckel	Ohne Deckel
Seitenwände	Verzinkt
<b>Anwendung</b>	
Geeignet für die Gastronomie/Bar	•
Geeignet für die Hotellerie	•
Geeignet für die Pension	•
Geeignet für die Gemeinschaftsverpflegung	•
Geeignet für Büro und Agentur	•
Geeignet für das Handwerk	•
Geeignet für Quick-Service-Restaurants	•
Geeignet für den Sportverein	•
<b>Leistungsdaten</b>	
Geprüfte Viruswirksamkeit	•
Geprüfte Hygiene	•
Umwälzpumpe, Qmax in l/Min.	390
Kürzeste Programmlaufzeit in Min.	5
Maximale Nachspültemperatur in °C	70
Reinigungsleistung Teller/h	456
Reinigungsleistung Körbe/h	24
Möglichkeit zum Spülen von Kunststoffkörben auf 2 Ebenen	•
Lebensdauer in Spülzyklen	28000
<b>Miele MOVE</b>	
Vernetzungsfähig mit Miele MOVE	•
<b>Steuerung</b>	
Steuerungstyp	M Touch Basic
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Spülprogramme [Anzahl]	11
Einstellbare Temperaturhaltezeit	•
Veränderbare Nachspültemperatur	•
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
Sprachneutrale Bedienung	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Elektroanschluss	3N AC 400V 50HZ
Heizleistung in kW	8,50
Gesamtanschluss in kW	8,90
Absicherung in A	16
CEE-Stecker	•
Länge der Netzanschlussleitung in m	1,90

## PFD 401 U [WB SpeedPlus]

Unterbau-Frischwasser-Spülmaschine  
mit Körben, für Hotellerie-, Gastronomie- und Cateringbetriebe.



EAN: 4002516575597 / Materialnummer: 12065130 /  
Alte Materialnummer: 61040120DAC

<b>Mögliche Spannungsvariante</b>	
Elektroanschluss	AC 230V 50HZ
Heizleistung in kW	3,00
Gesamtanschluss in kW	3,40
Absicherung in A	16
<b>Wasseranschluss/-ablauf</b>	
Kaltwasser [Anzahl]	1
Warmwasser [Anzahl]	1
Erforderlicher Fließdruck in bar	0,40-10,00
Ablaufpumpe [DN]	22
Maximale Förderhöhe der Ablaufpumpe in cm	100
Integrierter Wasserenthärter	•
Maximale Wasserhärte in mmol/l	10,70
Wasserschutzsystem	Waterproofsystem
Wasserverbrauch pro Spülgang in l	8,00
Länge Wasserzulaufschlauch in cm	170
Länge Wasserablaufschlauch in cm	150
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	820
Maximale Höhenverstellung in mm	60,00
Außenmaß, Nettobreite in mm	598
Außenmaß, Nettotiefe in mm	580
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	920
Außenmaß, Bruttobreite in mm	670
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	740
Nutzbarer Spülraum, Höhe in mm	559
Nutzbarer Spülraum, Breite in mm	536
Nutzbarer Spülraum, Tiefe Oberkorb in mm	474
Nutzbarer Spülraum, Tiefe Unterkorb in mm	516
Einschubhöhe über Fußboden in mm	216
Erforderliche Nischenbreite in mm	600
Nettогewicht [kg]	65
Bruttогewicht in kg	75
Maximale Bodenbelastung in N/m <sup>2</sup>	1200
<b>Emissionswerte</b>	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz (LpA)	47 dB(A) re 20 µPa
Schallleistungspegel (LwA)	59,0
Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h	1,44
<b>Programme</b>	
Universal	•
Super kurz	•
Kurz	•
Hygiene	•
Kalt/Vorspülen	•
Gläser	•
Biergläser	•
Bestecke	•
Kunststoffe	•

## PFD 401 U [WB SpeedPlus]

Unterbau-Frischwasser-Spülmaschine  
mit Körben, für Hotellerie-, Gastronomie- und Cateringbetriebe.



EAN: 4002516575597 / Materialnummer: 12065130 /  
Alte Materialnummer: 61040120DAC

### Intensiv

Regeneration •

Abpumpen •

### Korbgestaltung

2 x Einsatz E 816 für Teller •

1 x Oberkorb APFD 215 •

1 x Unterkorb APFD 220 für Einsatz •

2 x Einsatz APFD 420 für Besteck •

Höhenverstellbarer Oberkorb •

Kombinierbar mit dem Flaschenkorb APFD 210 •

### Ausstattung

Trocknung ohne

1 Kombidosiergerät/Tür für Pulverreiniger und Klarspüler •

Salzgefäß in der Tür •

Perfect GlassCare •

Siebeinsatzkontrolle •

Spülraum aus hochwertigem Edelstahl •

Optische Schnittstelle •

Umfangreiches Zubehör (Option) •

### Anschlussmöglichkeiten

Externes Dosiermodul für flüssige Reiniger •

Externes Dosiermodul für Klarspüler •

WLAN •

### Normen, Prüf- und Kennzeichen

CE •

Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG •

Spritzwasserschutz IPX1 •

EMV-Funkschutz •

DIN 10512 •

DIN EN 17735 •