

**Miele**

Mein Prospekt



PW 5082 XL [EL AV 3N AC 400V 50Hz]

Waschmaschine, elektrobeheizt  
mit frei schwingendem Aggregat, kürzester Laufzeit von 54 min. und Ablaufventil.



- Trommelvolumen 80 l, Füllgewicht 9,0 kg
- Schonende Wäschepflege dank Miele Schontrummel
- Besonders effizient - niedriger Wasser- und Energieverbrauch
- Optimale Schleudergebnisse - Restfeuchte 50 %\*, g-Faktor 440
- Einfachste Bedienung durch Drehwahlschalter und Klartextdisplay

EAN : 4002516256137 / Materialnummer : 11375930

<b>Bauform und Ausführung</b>	
Bauform	Frontlader
Linie	OctoPlus
Front	Octoblau
Füllverhältnis	1:9
Beladungsmenge in kg	9,0
Trommelvolumen in l	80
Türöffnung [Ø] in mm	370
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	rechts
Wartungsfreier Motor mit Frequenzumrichter	•
Schontrummel	•
<b>Anwendung</b>	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für das Handwerk	•
Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten	•
Geeignet für den Campingplatz	•
Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness	•
<b>Leistungsdaten</b>	
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg	8,00
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh/kg	0,06
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min.	59
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min.	54
Restfeuchte bei Kaltspülen in %	54
Restfeuchte bei Warmspülen in %	50
Schleuderdrehzahl in U/Min.	1.200
g-Faktor	440
Getestete Betriebsstunden	30.000
<b>Steuerung</b>	
Steuerungstyp	ProfilLine B Symbol
Programmierbarkeit	Einstellung defin. Parameter
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Blende mit leicht verständlichen Symbolen	•
Einstellbare Displaysprachen	•

PW 5082 XL [EL AV 3N AC 400V 50Hz]

Waschmaschine, elektrobeheizt

mit frei schwingendem Aggregat, kürzester Laufzeit von 54 min. und Ablaufventil.



<b>Dosierung</b>	
Einspülkasten	3 Fächer
Patentierter Flüssigdosieradapter	•
Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl]	6
Leerstandsensierung	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Beheizungsart	Elektro
Elektroanschluss	3N AC 400V 50HZ
Heizleistung in kW	6,30
Gesamtanschluss in kW	6,50
Absicherung in A	10
<b>Wasseranschluss/-ablauf</b>	
Kaltwasser [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Warmwasser [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Ablaufventil	DN 70
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1.020
Außenmaß, Nettobreite in mm	700
Außenmaß, Nettotiefe in mm	727
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1.215
Außenmaß, Bruttobreite in mm	760
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	820
Nettogewicht in kg	140,0
Bruttogewicht in kg	148
Maximale Bodenbelastung in N	2330
<b>Emissionswerte</b>	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	<70 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h	2,30
<b>Ausstattung</b>	
Unwuchtüberwachung	•
Temperaturüberwachung	•
Spezialheizkörper	•
Mengenautomatik	•
Volumenstromzähler	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Recyclingquote in %	95
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	
Kassiersystem	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option)	•

PW 5082 XL [EL AV 3N AC 400V 50Hz]

Waschmaschine, elektrobeheizt  
mit frei schwingendem Aggregat, kürzester Laufzeit von 54 min. und Ablaufventil.



Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
VDE	•
Spritzwasserschutz IPX4	•
WEEE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•

## Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
miele.de  
info@miele.de  
Zentrale 05241 89-0

## Miele Kundenservice für Hausgeräte

**0800 22 44 666** (gebührenfrei)

Wir sind für Sie da:

Mo. - Fr. 8:00 - 18:00 Uhr  
Sa. 9:00 - 18:00 Uhr

Technikertermin Werkkundendienst, Beratung und Informationsanforderung,  
Verkauf von Zubehör, Verbrauchsgütern, Geräten,  
Ersatzteilen und Installationsmaterial

## Weitere Prospekte finden Sie unter:

[miele.de/Informationsanforderung](https://miele.de/Informationsanforderung)

## Miele Online-Shop

[shop@miele.de](mailto:shop@miele.de)  
[shop.miele.de](https://shop.miele.de)

## Miele Events

[events@miele.de](mailto:events@miele.de)  
[miele.de/events](https://miele.de/events)

## Miele Experience Center Berlin Showroom | Verkauf | Beratung | Events |

Unter den Linden 26  
10117 Berlin  
[miele.de/center-berlin](https://miele.de/center-berlin)  
[mielecenter-berlin@miele.de](mailto:mielecenter-berlin@miele.de)

Bitte vereinbaren Sie einen Beratungs-  
termin unter 030 8871151-0

### Öffnungszeiten:

Mo. - Sa. 10:00 - 19:00 Uhr



## Miele Experience Center Gütersloh Showroom | Zubehör-Verkauf | Beratung | Events |

Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
[miele.de/center-guetersloh](https://miele.de/center-guetersloh)  
[mielecenter-guetersloh@miele.de](mailto:mielecenter-guetersloh@miele.de)

Bitte vereinbaren Sie einen Beratungs-  
termin unter 05241 89-67530

### Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. 8:00 - 16:00 Uhr



## Miele Experience Center Düsseldorf Showroom | Verkauf | Beratung | Events

KÖ-Bogen  
Königsallee 2  
40212 Düsseldorf  
[miele.de/center-duesseldorf](https://miele.de/center-duesseldorf)  
[mielecenter-duesseldorf@miele.de](mailto:mielecenter-duesseldorf@miele.de)

Bitte vereinbaren Sie einen Beratungstermin  
unter 0211 1576 0630

### Öffnungszeiten:

Mo. - Sa. 10:00 – 20.00 Uhr



Operated by MieleRetail GmbH



Technisch bedingte Änderungen, die dem Fortschritt dienen, geringe Maß- und Farbabweichungen, herstellungsbedingte Abweichungen beim Edelstahl-Schliff, Druckfehler, Irrtümer, Innovationen und technische Änderungen bleiben vorbehalten. Abweichungen der farblichen Wiedergabe in den Abbildungen von der Original-Geräte-Farbe sind drucktechnisch bedingt. Energylabel und Datenblatt sind im Internet unter [miele.de](https://miele.de) jeweils bei den einzelnen Produkten unter Download einzusehen.

WEEE-Reg.-Nr.: DE 99591249

Das Papier dieses Prospekts ist 100 % chlorfrei gebleicht.