## Miele

#### PWM 909 [EL DV DD]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt, mit Ablaufventil und Waschmitteleinspülkasten, M Touch Pro Plus - frei programmierbar.



- Trommelvolumen 80 I , Füllgewicht 9.0 kg
- 18 % geringerer Wasser- und 45 % geringerer Energieverbrauch\*
- Optimale Bedienung dank
  Fulltouch-Farbdisplay M Touch
  Pro Plus
- Optimale Schleuderergebnisse Restfeuchte 44 % \*\*, g-Faktor 518
- Zukunftsfähig vernetzt per LAN und WLAN

Bauform und Ausführung	
Bauform	Frontlader
Linie	Performance Plus
Front	
Blendenfarbe	Edelstahl
Maximale Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von	9,0
1:9 in kg	9,0
Füllverhältnis	1:9
Beladungsmenge in kg	9,0
Trommelvolumen in I	80
Türöffnung [Ø] in mm	370
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	rechts
Automatischer Türverschluss	•
Wartungsfreier Synchronmotor	•
Schontrommel	•
Anwendung	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für das Facility Management	•
Geeignet für den Waschsalon	•
Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim	•
Geeignet für die Textilreinigung	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für das Handwerk	•
Geeignet für Feuerwehr und Rettungsdienste	•
Geeignet für Gestüte und Reitställe	•
Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten	•
Geeignet für das Krankenhaus	•
Geeignet für den Campingplatz	•
Geeignet für den Sportverein	•
Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness	•
Geeignet für die Arzt- und Zahnarztpraxis	•
Geeignet für die Petrochemische Industrie	•
Geeignet für die Lebensmittelverarbeitende Industrie	•
Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen	•
Geeignet für Staatliche/Soziale Einrichtungen	•
Leistungsdaten	
Geprüfte Viruswirksamkeit	•
Geprüfte Hygiene	•
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser	6,30
in I/kg	0,00
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser	0,13
in kWh/kg	-, -
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an	6,60
Warmwasser in I/kg	
Spezifischer Energiebrauch bei Anschluss an	0,03
Warmwasserin kWh/kg	
Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in I	56,2
Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh	1,20
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min.	49

Bezogen auf das Buntwäsche 60° Programm bei Warmwasser-Anschluss, im Vergleich zum Vorgängermodell.

<sup>&</sup>quot;Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülnang

# Míele

#### PWM 909 [EL DV DD]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt, mit Ablaufventil und Waschmitteleinspülkasten, M Touch Pro Plus - frei programmierbar.



Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in I	59,3
Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh	0,23
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min.	45
Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an	49,7
Kaltwasser in I	-,
Energieverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an	0,82
Kaltwasser in kWh	
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser im ECO-	34
Programm in Min.	- <del></del>
Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an	52,0
Warmwasser in I	0.14
Energieverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in kWh	0,14
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser im ECO-	32
Programm in Min.	32
Restfeuchte bei Kaltspülen in %	47
Restfeuchte bei	44
Warmspülen in %	
Schleuderdrehzahl in U/Min.	1300
g-Faktor	518
Getestete Betriebsstunden	30000
Steuerung	
Steuerungstyp	M Touch Pro Plus
Programmierbarkeit	Frei programmierbar
Max. Startzeitvorwahl in h	Frei wählbar
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
Grund-/ Zielgruppenprogramme	
Grundprogramme	•
Programme für Hotellerie und Gastronomie	•
Programme für Senioren- und Pflegeheime	•
Programme für das Facility Management	•
Programme für Waschsalons	•
Programme für Wohnheime und den Wohnungsbau	•
Programme für Textilreinigungen	•
Programme für Wäschereien und Mangelstuben	•
Programme für Handwerksbetriebe	•
Programme für Feuerwehren und Rettungsdienste	•
Programme für Gestüte/Reiterhöfe/Reitställe	•
Programme für Unis, Kindergärten und Schulen	•
Programme für Krankenhäuser	•
Programme für Quick-Service-Restaurants	•
Programme für Campingplätze	•
Programme für Sportvereine	•
Programme für Kosmetik-, Wellness- und Fitnessbereiche	•
Programme für Privathaushalte	•
Programme für Arzt- und Zahnarztpraxen	•
Dosierung	
Einspülkasten	3 Fächer
Flexible Dosieradapter (Option)	• •
Totalo Dodioradaptor (Option)	



#### PWM 909 [EL DV DD]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt, mit Ablaufventil und Waschmitteleinspülkasten, M Touch Pro Plus - frei programmierbar.

[Anzahl] Leerstandsensierung	•
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Elektro
Elektroanschluss	3N AC 400V 50/60HZ
Heizleistung in kW	7,95
Gesamtanschluss in kW	8,20
Absicherung in A	16
Wasseranschluss/-ablauf	
Kaltwasser [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Warmwasser [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Brauchwasser (Option) [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Ablaufventil	DN 70
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1020
Außenmaß, Nettobreite in mm	700
Außenmaß, Nettotiefe in mm	730
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1214
Außenmaß, Bruttobreite in mm	750
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	817
Nettogewicht in kg	140,0
Bruttogewicht in kg	152
Maximale Bodenbelastung in N/m <sup>2</sup>	2421
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	65 dB(A) re 20 μPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	2,30
Ausstattung	
Patentierte Vorentwässerung	
Tuchaufbereitung	•
3-Dimensionale Unwuchtüberwachung	
Desinfektionsspülen	<u> </u>
EcoSpeed	•
Temperaturüberwachung	<u> </u>
Spezialheizkörper	<u> </u>
Mengenautomatik+	•
Volumenstromzähler	•
Wäsche nachlegen	<u> </u>
Programmanwahl via Farbrahmen	<u> </u>
Effizientes Hochschleudern	
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Recyclingquote in %	95
Anschlussmöglichkeiten	
Kassiersystem (Option)	<u>•</u>
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Spitzenlastabschaltung / Energiemanagement (Option)	•
LAN	•



### PWM 909 [EL DV DD]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt, mit Ablaufventil und Waschmitteleinspülkasten, M Touch Pro Plus - frei programmierbar.



WLAN	•	
Connector Box	•	
Kapazitäten		
Atemschutzmasken [Anzahl]	13	
Einsatzhelme [Anzahl]	2	
Einsatzanzüge [Anzahl]	1	
Einsatzüberjacken [Anzahl]	2	
Synthetikbetten [Anzahl]	1	
Synthetikkissen [Anzahl]	2	
Federbetten [Anzahl]	1	
Federkissen [Anzahl]	2	
Wischtücher, 22 g [Anzahl]	204	
Mopps, Baumwolle, 40 cm / 190 g [Anzahl]	42	
Mopps, Baumwolle, 50 cm / 220 g [Anzahl]	33	
Mopps, Mikrofaser, 40 cm / 120 g [Anzahl]	66	
Mopps, Mikrofaser, 50 cm / 170 g [Anzahl]	43	
Mopps, Office, 100 g [Anzahl]	55	
Mopps, Stairway, 150 g [Anzahl]	35	
Pferde Sommerdecken [Anzahl]	2	
Normen, Prüf- und Kennzeichen		
CE	•	
VDE-EMC	•	
VDE	•	
Spritzwasserschutz IP X4	•	
WEEE	•	
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•	