

**Neuste Technik: PTFE- Nano-Carbon**

Euro Infrarot | Beratung  
Westallee 46 | +49 (0)4471 88 88 50 8  
49661 Cloppenburg | [info@naturstromheizung.de](mailto:info@naturstromheizung.de)

**Wärme am Arbeitsplatz**

z.B. unterm Schreibtisch, am Fließband, in Paketdepots, im Marktstand oder Container. Zur Erwärmung und Temperierung von Behältern, Schimmel Bekämpfung, Wandtrocknung, Führerkabinen in Maschinen usw.

**Modulare Größen bis 5,6m<sup>2</sup>**

nach Bedarf einsetzen, um eine hohe Energieeffizienz mit sehr geringen Betriebskosten zu erreichen.



**Einsatz- Nutzen**

- **Arbeitsplatzwärme** sichert weniger Krankheitstage und mehr Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Zudem erfüllen Sie die gesetzlichen Bestimmungen laut Arbeitsstättenverordnung § 618 BGB & § 3 durch Textilerwärmung am Arbeitsplatz.
- Elektromagnetische Hitzewellen sichern **gewünschte Temperaturen an Arbeitsplätzen**. Unsere Universal Heizung erzeugt Temperaturen bis 120°C und sorgt durch Textilerwärmung der Mitarbeiter für angenehme Arbeitsbedingungen. Durch Berührung der Heizung bestehen keine Verletzungsgefahren.
- Behälter vor Frostschäden schützen oder zum Temperieren der Inhalte nutzen: Behälterdurchmesser bis Ø 200 cm Größe möglich.

**Universal Allzweckheizung - Leichter Versand!**

- Die Energiekosten belaufen sich pro Arbeitsplatz auf nur ca. 0,04 €.
- Schimmel und feuchte Wände im Haus oder Arbeitsbereiche schnell vernichten jedoch achten auf die Ursachenbekämpfung.

**Artikeltyp:  
FlexiHeat NSH180**

**Ausführung:**

Einsatzbereich:	Fließband, Personen, Produkt, Markt, Behälterheizung.
Anwendung:	Heizen gegen Kälte zur Personenheizung, Textilwärme, Behälterheizung,
Heizkriterium:	Geruchsfrei, Geräuschloses heizen, schnelle gewünschte Temperaturen
Offene Räume:	Paketdienste, Industriehallen, Wochenmärkte, Weihnachtsmärkte, Gartenhäuser, Bodentrocknung
Energie „Naturstrom“:	Elektrisch möglichst Ökostrom CO2 frei.
Temperatur Regler: <u>Optional</u>	mit Voltregler nach Wattleistung bis 4000 Watt = 3600 Watt Dauer Leistung
Max. Heizleistung:	pro Steckdose 20 Module 3600 Watt
Heizleistung:	Pro Modul 180 Watt
Geeignet für Bereiche:	bis zu 5,6 m <sup>2</sup> Heizbereich Behälter bis 200 cm Ø x 70 cm
Material Gehäuse:	PTFE - Polytetrafluorethylen <sup>®</sup> nicht Brennbar, keine Verletzungsgefahr
Höhe:	40 cm
Breite:	70 cm
Stärke:	0,28 cm
Funktionen:	Hitzebeständig bis 120°C Modular erweiterbar in Höhe und Breite
Gewicht:	0,8 kg pro Heizmodul
Länge Anschlusskabel:	200 cm Sicherheitsstecker Typ F CEE 7/7 mit Schuko-Stecker C13 2 x 075 mm
Spannung:	230 V   16 Ampere   180 bis 3600 Watt
Schutzklasse:	IP 66 Spritzwasserschutz
Montageart:	Magnetmontage, Stiftmontage, Stellmontage, Klebehackenmontage
Artikelnummer EAN:	Artikel Nr. Schreibtischheizung 2040701 - 1 Modul

- |                                 |                        |  |
|---------------------------------|------------------------|--|
| Artikel Nr. Universal Heizung's | 2140701 - 1 Module     |  |
|                                 | 2140702 - 2 Module Set |  |
|                                 | 2140703 - 3 Module Set |  |
|                                 | 2140704 - 4 Module Set |  |
| Universal Heizung bis           | 21407020 - 20 Module   |  |



4 Module pro Karton in wiederverwendbare Tragetaschen  
Schreibtischheizung mit Schalter inkl. Fußschalter Dioden Licht.

Euro Palette: 4 Modul Set x 25 Sets = 100 Teile E.P. **Gratis Lieferung**