



Fuba OSV 505

Artikelnummer: 22515081

Unverbindliche Preisempfehlung: 179,00 €*

Der Fuba Einspeiseverstärker OSV 505 ist für den Einsatz in Anlagen mit kaskadierbaren Multischaltern mit vier Satelliten-Stammlösungen und passiver terrestrischer Niederführung gedacht. Er bietet ein Höchstmaß an Betriebssicherheit und Langlebigkeit.

Die hohe Entkopplung zwischen den Ein- und Ausgängen sowie 100%-SMD-Bestückung der Platinen garantieren den problemlosen Dauerbetrieb. Zudem wird durch das Druckgussgehäuse und der zusätzlichen Kunststoffummantelung eine hohe Abschirmung gewährleistet.

Merkmale

- hohe Entkopplung zwischen den Satelliten-Eingängen und dem terrestrischen Eingang
- 100 % SMD-Bestückung der Platinen und ein leistungsfähiges Schaltnetzteil für problemlosen Dauerbetrieb
- 5 Jahre Garantie

Technische Daten

| | |
|---|--|
| EAN | 8024427015203 |
| Verstärkung | 0...22 dB regelbar |
| Ausgangspegel max. | 108 dB μ V |
| Abschirmungsfaktor | Klasse A |
| Rückflussdämpfung | >10...>12 dB |
| Spannungsversorgung | int. Schaltnetzteil mit Kontroll-LED 230V AC/ \pm 20%, 50...60 Hz |
| Eingänge Satellit | 4 |
| Eingangsfrequenzbereich Sat. | 950...2250 MHz |
| Eingang terrestrisch | 1 |
| Eingangsfrequenzbereich terr. | 5...862 MHz |
| Entkopplung Satellit/Satellit | > 35 dB |
| Durchgangsdämpfung terr. | 1 dB |
| Stammlösung Sat./terr. | 4 / 1 |
| LNB-Spannungsversorgung | 4 x 13,5 V DC |
| LNB-Strom max. | max. 1000 mA |
| Leistungsaufnahme | max. 25 W |
| Umgebungstemperatur | -40...+60° C |
| Maße B x H x T | 280 x 122 x 65 mm |
| Gewicht | 900 g |
| Ausgangsfrequenzbereich Sat | 950...2250 MHz |
| Ausgangsfrequenzbereich terrestrisch | 5...862 MHz |

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 27.06.2018

Fuba Vertriebs-GmbH

Höltenweg 101
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

www.fuba.de