

www.proficook-germany.de





- > Zusätzlicher Keramikbrenner mit Temperaturen von bis zu 850 °C, perfekt zum Angrillen oder für ein besonders knuspriges finish (Kruste) - innen bleibt es zart und schön saftig
- > Bedienfeld aus Edelstahl
- > Inkl. Flaschenöffner aus Edelstahl
- > Inkl. zwei gusseiserner Grillroste speichern die Hitze optimal zur perfekten Zubereitung des Grillguts
- > Soft Touch-Bedienknöpfe zur stufenlosen Temperatureinstellung
- > Stabile, doppelwandige Edelstahl-Grillhaube mit eingebauter Temperaturanzeige
- > 66 x 38 cm große Grillfläche, bestehend aus zwei gusseisernen Grillrosten
- > 66 cm langer Warmhalterost (emailliert)
- > Großer, herausnehmbarer Fettauffangbehälter zur einfachen Reinigung
- > Die Arbeitshöhe von 85 cm ermöglicht ein leichtes, rückenschonendes Arbeiten
- > Linke Seitenablage zur platzsparenden Lagerung anklappbar
- > Großer Gehäuseschrank mit zwei Edelstahl-Türen und Magnetverschluss (5 kg-Gasflasche passt unter das Gerät)
- > 4 Brenner aus Edelstahl + zusätzlichem Keramikbrenner (4+1)
- > Brennerabdeckung aus Edelstahl
- > 4 Räder (2 davon feststellbar) ermöglichen einen einfachen und schnellen Standortwechsel
- > Inkl. Gasdruckminderer und Gasschlauch für Deutschland und Österreich



Zusätzlicher Keramikbrenner mit Temperaturen von bis zu 850 °C, perfekt zum Angrillen oder für ein besonders knuspriges finish (Kruste) - innen bleibt es zart und schön saftig




Inkl. Temperaturanzeige



Große Grillfläche: 66 x 38 cm, 2 gusseiserne Grillroste



Inkl. Gasdruckminderer und Gasschlauch



Zubehör (optional): Gusseiserne Wendearillplatte

Produkt:	Artikel-Nr:	20"/40"/HQ-Container:
PC-GG 1206	501 206	112 / 240 / 298
Farbe: Edelstahl/	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
Schwarz	4 006 160 012 064	1300 x 1110 x 530 mm; 39 kg
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
1		780 x 530 x 580 mm
Lieferbar ab: xxx		

Technische Daten

Brenner: 5 | Hauptbrenner: 4 x 10.500 BTU / 3,1 kW; 42.000 BTU / 12,4 kW Keramikbrenner: 1 x 10.500 BTU / 3,1 kW | Gasverbrauch: Hauptbrenner: 902 gr/h, Kochstelle: 226 gr/h Betriebsdruck: 50 mbar | Zündung: Piezozündung | Gas-Kategorie: 13B/P(50) Gas-Typ: Butan, Propan oder deren Gemische I Bestimmungsland: DE, AT CE-Zertifizierung: Institut KIWA

Ohne Dekoration

DEUTSCHLANDS

RBRAUCHERBEWERTUNGEN ZU 20 000 MARKEN

