

**2x Edelstahlbrenner +
2x 4 kW Hochleistungs-
brenner + zusätzliche
Kochstelle (2+2+1)**



**Großer Stauraum
für 5 oder 11kg-
Gasflaschen**

360° rangierbar

4x



Einfache Montage +
schneller Aufbau

Inkl. Seitenbrenner für Töpfe und Pfannen

PC-GG 1312 Gasgrill

Ohne Dekoration

- > 4 Heizzonen für individuelle Temperatursteuerung inkl. 2 Hochleistungsbrenner
- > Zusätzliche Kochstelle
- > Bedienfeld aus Edelstahl
- > Inkl. Flaschenöffner aus Edelstahl
- > Inkl. 2 hochwertiger gusseiserner Grillroste – speichern die Hitze optimal zur perfekten Zubereitung des Grillguts
- > Soft Touch-Bedienknöpfe zur stufenlosen Temperatureinstellung
- > Stabile, doppelwandige Grillhaube mit eingebaute Temperaturanzeige
- > 67 x 43 cm große Grillfläche, bestehend aus 3 gusseisernen Grillrosten
- > 67 cm langer Warmhalterost aus Edelstahl
- > Großer, herausnehmbarer Fettauffangbehälter zur einfachen Reinigung
- > Die Arbeitshöhe von 85 cm ermöglicht ein leichtes, rückschonendes Arbeiten
- > Praktische, große Seitenablagen
- > Großer Gehäuseschrank mit zwei Türen und Magnetverschluss (5 oder 11 kg-Gasflasche passt unter das Gerät)
- > 2 Brenner aus Edelstahl (je 3 kW)
- > 2 Hochleistungsbrenner aus Edelstahl für besonders heiße Temperaturen und das perfekte Grillgut (je 4 kW)
- > Brennerabdeckung aus Edelstahl
- > 360° rangierbar durch 4 Kugelgelagerte Rollen (arretierbar) für mobilen Einsatz
- > Inkl. Gasdruckminderer und Gasschlauch für Deutschland und Österreich




Inkl. 2x 4 kW Hochleistungsbrenner



Inkl. Temperaturanzeige



Inkl. Gasdruckminderer und Gasschlauch



Große Grillfläche: 67 x 43 cm, 2 gusseiserne Grillroste

¹⁾ Maximal erreichbare Temperatur / Details siehe Bedienungsanleitung

Edelstahl	Artikel-Nr:	VE:	20"/40"/HQ-Container:
	501 312	1	100 / 200 / 236
	Artikel-EAN:	Verpackung (B x H x T):	Gerät (B x H x T):
	4 006 160 013 122	besteht aus 2 separaten Packstücken	1330 x 1120 x 570 mm
	Exportkarton-EAN:	770 x 530 x 580 mm	
	4 006 160	770 x 500 x 160 mm	

Technische Daten

Brenner: 4 l Hauptbrenner: 2+2 (2x 3 kW) + (2x 4 kW); Seitenbrenner 1x2,5 kW / 16,5 kW
Gasverbrauch: 1202 gr/h | Betriebsdruck: 50 mbar | Zündung: Piezozündung
Gas-Kategorie: I3B/P(50) | Gas-Typ: Butan, Propan oder deren Gemische
Bestimmungsland: DE, AT