

Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG

Elektrogroßhandel

Lessingstr. 46

21629 Neu Wulmstorf

Ansprechpartner:

Telefon: 0 40/70 07 70

Fax: 0 40/70 07 71 91

E-Mail:



## PDR516TOP SL EL DAC IG-IG A01Z

EAN: 4002516658979 Artikel-Nr.: 52516021DAC Mat-Nr.: 12259810

Preis:



### Ausstattung

#### Bauform und Ausführung

Bauform: SlimLine • Linie: Professional • Front: Eisengrau • Blendenfarbe: Edelstahl • Beladungsmenge in kg: 16.0 kg • Füllverhältnis: 1:18 • Trommelvolumen in l: 300.00 l • Trocknungssystem: Abluft • Türöffnung [Ø] in mm: 520 mm • Türöffnungswinkel in Grad: 180 ° • Türanschlag: links • Trommel aus Edelstahl

#### Anwendung

Geeignet für Hotellerie und Gastronomie • Geeignet für Senioren- und Pflegeheime • Geeignet für das Facility Management • Geeignet für den Waschsalon • Geeignet für die Textilreinigung • Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube • Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten • Geeignet für das Krankenhaus • Geeignet für den Sportverein • Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness

#### Leistungsdaten

Maximale Verdampfungsleistung in l/Std.: 12.50 Liter pro • Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg: 0.550 kWh/kg • Programmlaufzeit in Min.: 31 min

#### Miele MOVE

#### Steuerung

Steuerungstyp: M Select Benchmark • Programmierbarkeit: Einstellung defin. Parameter • Programmsteuerung: Zeitgesteuert • Max. Startzeitvorwahl in h: 24 • Restzeitanzeige • Programmablaufanzeige • Blende mit leicht verständlichen Symbolen

#### Grund-/ Zielgruppenprogramme

#### Standard Elektroanschluss

Beheizungsart: Elektro • Elektroanschluss: 3N AC 400V 50/60HZ • Heizleistung Elektro in kW: 13.500 Kilowatt • Gesamtanschluss in kW: 14.100 Kilowatt • Absicherung in A: 25 A

#### Maße und Gewicht Trockner

Außenmaß, Nettotiefe in mm: 1800 mm • Außenmaß, Nettobreite in mm: 711 mm • Außenmaß, Nettotiefe in mm: 1089 mm • Außenmaß, Bruttotiefe in mm: 1810 mm • Außenmaß, Bruttobreite in mm: 800 mm • Außenmaß, Bruttotiefe in mm: 1180 mm • Nettogewicht in kg: 145.7 kg • Bruttogewicht in kg: 159 kg • Maximale Bodenbelastung in N: 1664 unece.unit

#### Emissionswerte

Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz: 55 dB(A) re 20 µPa • Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h: 1.70

#### Ausstattung

Intelligente Trommelreversierung • Großflächiger Flusenfilter • Softliftrippen • Unterfahrbarer Sockel • Geräteunabhängiges Zubehör

#### Effizienz und Nachhaltigkeit

#### Anschlussmöglichkeiten

Kassiersystem (Option) • Optische Schnittstelle für Servicezugang • Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option) • WLAN Trockner Connector Box • LAN-Modul (Option)

#### Normen, Prüf- und Kennzeichen

CE • VDE • VDE-EMC • Spritzwasserschutz IP X4 • WEEE • Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG