

Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG

Elektrogroßhandel

Lessingstr. 46

21629 Neu Wulmstorf

Ansprechpartner:

Telefon: 0 40/70 07 70

Fax: 0 40/70 07 71 91

E-Mail:

Miele

PDR908EL D SST

EAN: 4002516094210 Artikel-Nr.: 52908452D Mat-Nr.: 11050690

Preis:



Ausstattung

Bauform und Ausführung

Bauform: Frontlader, säulenfähig • Linie: Performance Plus • Front: Edelstahl • Blendenfarbe: Edelstahl • Beladungsmenge in kg: 8.0 kg • Trommelvolumen in l: 130.00 l • Trocknungssystem: Abluft • Türöffnung [Ø] in mm: 370 mm • Türöffnungswinkel in Grad: 167 ° • Türanschlag: links • Schontrommel aus Edelstahl

Anwendung

Geeignet für Hotellerie und Gastronomie • Geeignet für Senioren- und Pflegeheime • Geeignet für das Facility Management • Geeignet für den Waschsalon • Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim • Geeignet für die Textilreinigung • Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube • Geeignet für das Handwerk • Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten • Geeignet für das Krankenhaus • Geeignet für den Campingplatz • Geeignet für den Sportverein • Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness • Geeignet für die Arzt- und Zahnarztpraxis • Geeignet für die Petrochemische Industrie • Geeignet für die Lebensmittelverarbeitende Industrie • Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen • Geeignet für Staatliche/Soziale Einrichtungen

Leistungsdaten

Maximale Verdampfungsleistung in l/Std.: 5.50 Liter pro • Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg: 0.500 kWh/kg • Spezifischer Energieverbrauch Baumwolle/Schrantrocken Restfeuchte 48% in kWh/kg: 0.500 kWh/kg • Spezifischer Energieverbrauch Mischgewebe/Schrantrocken Restfeuchte 40% in kWh/kg: 0.420 kWh/kg • Programmlaufzeit in Min.: 42 min • Programmlaufzeit Baumwolle/Schrantrocken Restfeuchte 48% in Min.: 42 min • Programmlaufzeit Mischgewebe/Schrantrocken Restfeuchte 40% in Min.: 37 min

Miele MOVE

Steuerung

Steuerungstyp: M Touch Flex • Programmierbarkeit: Programmierbar • Programmsteuerung: Restfeuchtegesteuert • Max. Startzeitvorwahl in h: 24 • Restzeitanzeige • Programmablaufanzeige • Sprache jederzeit einfach wählbar

Grund-/ Zielgruppenprogramme

Standard Elektroanschluss

Beheizungsart: Elektro • Elektroanschluss: 3N~ 400V 50/60HZ • Heizleistung Elektro in kW: 6.140 Kilowatt • Gesamtanschluss in kW: 6.400 Kilowatt • Absicherung in A: 10 A

Mögliche Spannungsvariante

Elektroanschluss: 230V~ 50/60HZ • Heizleistung in kW: 2.990 Kilowatt • Gesamtanschluss in kW: 3.240 Kilowatt • Absicherung in A: 16 A

Mögliche Spannungsvariante 2

Elektroanschluss: 3~ 230V 50/60HZ • Heizleistung in kW: 6.140 Kilowatt • Gesamtanschluss in kW: 6.400 Kilowatt • Absicherung in A: 16 A

Maße und Gewicht Trockner

Außenmaß, Nettohöhe in mm: 850 mm • Außenmaß, Nettobreite in mm: 605 mm • Außenmaß, Nettotiefe in mm: 717 mm • Außenmaß, Bruttohöhe in mm: 940 mm • Außenmaß, Bruttobreite in mm: 660 mm • Außenmaß,

Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG

Elektrogroßhandel

Lessingstr. 46

21629 Neu Wulmstorf

Ansprechpartner:

Telefon: 0 40/70 07 70

Fax: 0 40/70 07 71 91

E-Mail:



Bruttotiefe in mm: 820 mm• Nettogewicht in kg: 51.5 kg• Bruttogewicht in kg: 57 kg• Maximale Bodenbelastung in N: 920 unece.unit

Emissionswerte

Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz: <lt/>70 dB(A) re 20µPa• Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h: 0.76

Ausstattung

Intelligente Trommelreversierung• Axiale Luftführung• Großflächenfilter• PerfectDry• Softliftrippen• Funktion Schonen• Kommunikationsschacht• Trocknerkorb (Option)• Trommelbeleuchtung• Geräteunabhängiges Zubehör

Effizienz und Nachhaltigkeit

Anschlussmöglichkeiten

Kassiersystem (Option)• Optische Schnittstelle für Servicezugang• Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option)• LAN/WLAN-Modul (Option)• WiFiConn@ct

Normen, Prüf- und Kennzeichen

CE• VDE• VDE-EMC• Spritzwasserschutz IP X4• WEEE• Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG
