

Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG

Elektrogroßhandel

Lessingstr. 46

21629 Neu Wulmstorf

Ansprechpartner:

Telefon: 0 40/70 07 70

Fax: 0 40/70 07 71 91

E-Mail:

Miele

PDR908HP D SST

EAN: 4002516094234 Artikel-Nr.: 52908251D Mat-Nr.: 11050710

Preis:



Ausstattung

Bauform und Ausführung

Bauform: Frontlader, säulenfähig • Linie: Performance Plus • Front: Edelstahl • Blendenfarbe: Edelstahl • Beladungsmenge in kg: 8.0 kg • Trommelvolumen in l: 130.00 l • Trocknungssystem: Wärmepumpe • Türöffnung [Ø] in mm: 370 mm • Türöffnungswinkel in Grad: 167 ° • Türanschlag: links • Schontrummel aus Edelstahl

Anwendung

Geeignet für Hotellerie und Gastronomie • Geeignet für Senioren- und Pflegeheime • Geeignet für das Facility Management • Geeignet für den Waschsalon • Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim • Geeignet für die Textilreinigung • Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube • Geeignet für das Handwerk • Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten • Geeignet für das Krankenhaus • Geeignet für den Campingplatz • Geeignet für den Sportverein • Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness • Geeignet für die Arzt- und Zahnarztpraxis • Geeignet für die Petrochemische Industrie • Geeignet für die Lebensmittelverarbeitende Industrie • Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen • Geeignet für Staatliche/Soziale Einrichtungen

Leistungsdaten

Maximale Verdampfungsleistung in l/Std.: 2.80 Liter pro • Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg: 0.200 kWh/kg • Spezifischer Energieverbrauch Baumwolle/Schrantrocken Restfeuchte 48% in kWh/kg: 0.200 kWh/kg • Spezifischer Energieverbrauch Mischgewebe/Schrantrocken Restfeuchte 40% in kWh/kg: 0.170 kWh/kg • Programmlaufzeit in Min.: 79 min • Programmlaufzeit Baumwolle/Schrantrocken Restfeuchte 48% in Min.: 79 min • Programmlaufzeit Mischgewebe/Schrantrocken Restfeuchte 40% in Min.: 67 min

Miele MOVE

Steuerung

Steuerungstyp: M Touch Flex • Programmierbarkeit: Programmierbar • Programmsteuerung: Restfeuchtegesteuert • Max. Startzeitvorwahl in h: 24 • Restzeitanzeige • Programmablaufanzeige • Sprache jederzeit einfach wählbar

Grund-/ Zielgruppenprogramme

Standard Elektroanschluss

Beheizungsart: Wärmepumpe • Elektroanschluss: 220-240V~ 50HZ • Heizleistung Elektro in kW: 0.000 Kilowatt • Gesamtanschluss in kW: 1.440 Kilowatt • Absicherung in A: 10 A • Auslieferung mit Netzstecker

Maße und Gewicht Trockner

Außenmaß, Nettohöhe in mm: 850 mm • Außenmaß, Nettobreite in mm: 605 mm • Außenmaß, Nettotiefe in mm: 777 mm • Außenmaß, Bruttohöhe in mm: 940 mm • Außenmaß, Bruttobreite in mm: 660 mm • Außenmaß, Bruttotiefe in mm: 820 mm • Nettogewicht in kg: 72.0 kg • Bruttogewicht in kg: 78 kg • Maximale Bodenbelastung in N: 920 unece.unit

Emissionswerte

Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz: <lt/>70 dB(A) re 20µPa • Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h: 3.60

Ausstattung

Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG

Elektrogroßhandel

Lessingstr. 46

21629 Neu Wulmstorf

Ansprechpartner:

Telefon: 0 40/70 07 70

Fax: 0 40/70 07 71 91

E-Mail:



Intelligente Trommelreversierung• Axiale Luftführung• Flusenfilter in der Tür• Wartungsarmes Wärmetauscher-Filtersystem• PerfectDry• Softliftrippen• Funktion Schonen Plus• Kondenswasserableitung• Kommunikationsschacht• Trocknerkorb (Option)• Trommelbeleuchtung• Geräteunabhängiges Zubehör

Effizienz und Nachhaltigkeit

Enthält fluorierte Treibhausgase• Hermetisch geschlossenes System• Kältemittel: R134a• Kältemittelmenge in kg: 0.610 kg• Treibhauspotential Kältemittel in kg CO₂ e: 1430 kg• Treibhauspotential Gerät in kg CO₂ e: 872.00 kg

Anschlussmöglichkeiten

Kassiersystem (Option)• Optische Schnittstelle für Servicezugang• LAN/WLAN-Modul (Option)

Normen, Prüf- und Kennzeichen

CE• VDE• VDE-EMC• Spritzwasserschutz IP X4• WEEE• Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG
