

Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG

Elektrogroßhandel

Lessingstr. 46

21629 Neu Wulmstorf

Ansprechpartner:

Telefon: 0 40/70 07 70

Fax: 0 40/70 07 71 91

E-Mail: pm.konsum@zajadacz.de

**Miele**

## PFD401 U DAC LW DOS WB

EAN: 4002516575610 Artikel-Nr.: 61040180DAQ Mat-Nr.: 12065150

**Preis:**



### Ausstattung

#### Bauform und Ausführung

Bauform: Unterbaubare Spülmaschine• Linie: MasterLine• Modell: SpeedPlus• Spülsystem: Frischwasser Frontlader• Anzahl Spülebenen: 2• Front: Lotosweiß• Deckel: Ohne Deckel• Seitenwände: Verzinkt

#### Anwendung

Geeignet für die Gastronomie/Bar• Geeignet für die Hotellerie• Geeignet für die Pension• Geeignet für die Gemeinschaftsverpflegung• Geeignet für Unis und Schulen• Geeignet für Büro und Agentur• Geeignet für das Handwerk• Geeignet für Quick-Service-Restaurants• Geeignet für den Sportverein

#### Leistungsdaten

Geprüfte Viruswirksamkeit• Geprüfte Hygiene• Umwälzpumpe, Qmax in l/Min.: 390 l/min• Kürzeste Programmlaufzeit in Min.: 5 min• Maximale Nachspültemperatur in °C: 70 °C• Reinigungsleistung Teller/h: 456• Reinigungsleistung Körbe/h: 24• Möglichkeit zum Spülen von Kunststoffkörben auf 2 Ebenen• Lebensdauer in Spülzyklen: 28000 std

#### Miele MOVE

Vernetzungsfähig mit Miele MOVE• Anzeige von Gerätestatus und -details• Empfang von Push-Benachrichtigungen• Individuelle Gerätebenennung• Standortkonfiguration• Nachbestellung von Verbrauchsgütern• Fehlermanagement• Betriebsdatenerfassung• Self-Help-Funktion• Installation von Remote- und Softwareupdates

#### Steuerung

Steuerungstyp: M Touch Basic• Max. Startzeitvorwahl in h: 24• Restzeitanzeige• Programme [Anzahl]: 11• Programmablaufanzeige• Einstellbare Displaysprachen• Sprachneutrale Bedienung

#### Standard Elektroanschluss

Elektroanschluss: 3N AC 400V 50HZ• Heizleistung in kW: 8.500 Kilowatt• Gesamtanschluss in kW: 8.900 Kilowatt• Absicherung in A: 16 A• CEE-Stecker• Länge der Netzanschlussleitung in m: 1.90 m

#### Mögliche Spannungsvariante 1

Elektroanschluss: AC 230V 50HZ• Heizleistung in kW: 3.000 Kilowatt• Gesamtanschluss in kW: 3.400 Kilowatt• Absicherung in A: 16 A

#### Wasseranschluss/-ablauf

Kaltwasser [Anzahl]: 1• Warmwasser [Anzahl]: 1• Erforderlicher Fließdruck in bar: 0.40-10.00 bar• Ablaufpumpe [DN]: 22 mm• Maximale Förderhöhe der Ablaufpumpe in cm: 100 cm• Integrierter Wasserenthärter• Maximale Wasserhärte in mmol/l: 10.70 mmol• Wasserschutzsystem: Waterproofsystem• Wasserverbrauch pro Spülgang in l: 8.00 l• Länge Wasserzulaufschlauch in cm: 170 cm• Länge Wasserablaufschlauch in cm: 150 cm

#### Maße und Gewicht

Außenmaß, Höhe in mm: 820 mm• Außenmaß, Breite in mm: 598 mm• Außenmaß, Tiefe in mm: 598 mm• Außenmaß, Bruttohöhe in mm: 920 mm• Außenmaß, Bruttobreite in mm: 670 mm• Außenmaß, Bruttotiefe in mm: 740 mm• Nutzbarer Spülraum, Höhe in mm: 559 mm• Nutzbarer Spülraum, Breite in mm: 536 mm• Nutzbarer Spülraum, Tiefe Oberkorb in mm: 474 mm• Nutzbarer Spülraum, Tiefe Unterkorb in mm: 516 mm• Einschubhöhe über Fußboden in mm: 216 mm• Erforderliche

**Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG**

**Elektrogroßhandel**

Lessingstr. 46

21629 Neu Wulmstorf

Ansprechpartner:

Telefon: 0 40/70 07 70

Fax: 0 40/70 07 71 91

E-Mail: pm.konsum@zajadacz.de



Nischenbreite in mm: 600 mm• Nettogewicht [kg]: 67 kg• Bruttogewicht in kg: 77 kg• Maximale Bodenbelastung in N: 1200 unece.unit

---

**Emissionswerte**

Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz (LpA): 47 dB(A) re 20 µPa• Schalleistungspegel (LwA): 59.0 dB(a)• Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h: 1.44

---

**Programme**

Universal• Super kurz• Kurz• Hygiene• Kalt/Vorspülen• Gläser• Biergläser• Bestecke• Kunststoffe• Energiespar/Eco• Intensiv• Regeneration• Abpumpen

---

**Korbgestaltung**

2 x Einsatz E 816 für Teller• Höhenverstellbarer Oberkorb• Kombinierbar mit dem Flaschenkorb APFD 210

---

**Ausstattung**

Trocknung: ohne• 1 Kombidosiergerät/Tür für Pulverreiniger und Klarspüler• Integrierte Dosierpumpe/Dosiermodul für flüssige Reiniger mit Füllstandanzeige• Spülraum aus hochwertigem Edelstahl• Salzgefäß in der Tür• Perfect GlassCare• Einstellbare Temperaturhaltezeit• Veränderbare Nachspültemperatur• Optische Schnittstelle• Hocheffektives Filtersystem mit Siebeinsatzkontrolle• WLAN-Modul• Umfangreiches Zubehör (Option)

---

**Anschlussmöglichkeiten**

Externes Dosiermodul für Klarspüler

---

**Normen, Prüf- und Kennzeichen**

CE• Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG• Spritzwasserschutz IPX1• EMV-Funkschutz• DIN 10512• DIN EN 17735

---