

Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG

Elektrogroßhandel

Lessingstr. 46

21629 Neu Wulmstorf

Ansprechpartner:

Telefon: 0 40/70 07 70

Fax: 0 40/70 07 71 91

E-Mail: pm.konsum@zajadacz.de

**Miele**

## PFD404 U DAC LW WOB

EAN: 4002516575801 Artikel-Nr.: 61040421DAC Mat-Nr.: 12065340

**Preis:**



### Ausstattung

#### Bauform und Ausführung

Bauform: Unterbau-Spülmaschine • Linie: MasterLine • Modell: Hygiene • Spülsystem: Frischwasser Frontlader • Anzahl Spülebenen: 2 • Front: Lotosweiß • Deckel: Ohne Deckel • Seitenwände: Verzinkt

#### Anwendung

Geeignet für Senioren- und Pflegeheime • Geeignet für das Krankenhaus • Geeignet für den Kindergärten • Geeignet für Unis und Schulen

#### Leistungsdaten

Geprüfte Viruswirksamkeit • Geprüfte Hygiene • Umwälzpumpe, Q<sub>max</sub> in l/Min.: 390 l/min • Kürzeste Programmlaufzeit in Min.: 5 min • Maximale Nachspültemperatur in °C: 85 °C • Reinigungsleistung Teller/h: 456 • Reinigungsleistung Körbe/h: 24 • Möglichkeit zum Spülen von Kunststoffkörben auf 2 Ebenen • Lebensdauer in Spülzyklen: 28000 std

#### Miele MOVE

Vernetzungsfähig mit Miele MOVE • Anzeige von Gerätestatus und -details • Empfang von Push-Benachrichtigungen • Individuelle Gerätebenennung • Standortkonfiguration • Nachbestellung von Verbrauchsgütern • Fehlermanagement • Betriebsdatenerfassung • Self-Help-Funktion • Installation von Remote- und Softwareupdates

#### Steuerung

Steuerungstyp: M Touch Flex • Max. Startzeitvorwahl in h: 24 • Restzeitanzeige • Programme [Anzahl]: 12 • Programmablaufanzeige • Einstellbare Displaysprachen • Sprachneutrale Bedienung

#### Standard Elektroanschluss

Elektroanschluss: 3N AC 400V 50HZ • Heizleistung in kW: 8.500 Kilowatt • Gesamtanschluss in kW: 8.900 Kilowatt • Absicherung in A: 16 A • CEE-Stecker • Länge der Netzanschlussleitung in m: 1.90 m

#### Mögliche Spannungsvariante 1

Elektroanschluss: AC 230V 50HZ • Heizleistung in kW: 3.000 Kilowatt • Gesamtanschluss in kW: 3.400 Kilowatt • Absicherung in A: 16 A

#### Wasseranschluss/-ablauf

Kaltwasser [Anzahl]: 1 • Warmwasser [Anzahl]: 1 • Erforderlicher Fließdruck in bar: 0.40-10.00 bar • Ablaufpumpe [DN]: 22 mm • Maximale Förderhöhe der Ablaufpumpe in cm: 100 cm • Integrierter Wasserenthärter • Maximale Wasserhärte in mmol/l: 10.70 mmol • Wasserschutzsystem: Waterproofsystem • Wasserverbrauch pro Spülgang in l: 8.00 l • Länge Wasserzulaufschlauch in cm: 170 cm • Länge Wasserablaufschlauch in cm: 150 cm

#### Maße und Gewicht

Außenmaß, Höhe in mm: 820 mm • Außenmaß, Breite in mm: 598 mm • Außenmaß, Tiefe in mm: 595 mm • Außenmaß, Bruttohöhe in mm: 920 mm • Außenmaß, Bruttobreite in mm: 670 mm • Außenmaß, Bruttotiefe in mm: 740 mm • Nutzbarer Spülraum, Höhe in mm: 559 mm • Nutzbarer Spülraum, Breite in mm: 536 mm • Nutzbarer Spülraum, Tiefe Oberkorb in mm: 474 mm • Nutzbarer Spülraum, Tiefe Unterkorb in mm: 516 mm • Einschubhöhe über Fußboden in mm: 216 mm • Erforderliche Nischenbreite in mm: 600 mm • Nettogewicht [kg]: 67 kg • Bruttogewicht in kg: 77 kg • Maximale Bodenbelastung in N: 1200 unece.unit

#### Emissionswerte

**Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG**

**Elektrogroßhandel**

Lessingstr. 46

21629 Neu Wulmstorf

Ansprechpartner:

Telefon: 0 40/70 07 70

Fax: 0 40/70 07 71 91

E-Mail: pm.konsum@zajadacz.de



**Miele**

Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz (LpA): 45 dB(A) re 20 µPa  
Schalleistungspegel (LwA): 57.0 dB(a) • Wärmeabgabe an den Raum in  
Mj/h: 1.44

---

#### **Programme**

Universal • Super kurz • Kurz • Hygiene • Hygiene Plus • Kalt/Vorspülen •  
Gläser • Biergläser • Bestecke • Kunststoffe • Energiespar/Eco • Intensiv •  
Regeneration • Abpumpen

---

#### **Korbgestaltung**

Ohne Korbausstattung • Kombinierbar mit dem Flaschenkorb APFD 210

---

#### **Ausstattung**

Trocknung: AutoOpen-Trocknungsunterstützung • 1 Kombidosiergerät/Tür  
für Pulverreiniger und Klarspüler • Spülraum aus hochwertigem Edelstahl •  
Salzgefäß in der Tür • AutoClose • Perfect GlassCare • Sprühnebel-  
Dampfkondensator • Türverriegelung, codegeschützt • Einstellbare  
Temperaturhaltezeit • Veränderbare Nachspültemperatur • Optische  
Schnittstelle • Hocheffektives Filtersystem mit Siebeinsatzkontrolle •  
WLAN-Modul • Umfangreiches Zubehör (Option)

---

#### **Anschlussmöglichkeiten**

Externes Dosiermodul für flüssige Reiniger • Externes Dosiermodul für  
Klarspüler

---

#### **Normen, Prüf- und Kennzeichen**

CE • Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG • Spritzwasserschutz  
IPX1 • EMV-Funkschutz • DIN 10512 • DIN EN 17735

---