

ABUS OneLook Videoüberwachungsset

Art.-Nr. PPDF16000

Seite 1 von 3



- Komplettsset aus Full HD 1080p Funk-Außenkamera (IP66) und 7" Monitor
- Übertragung von Video und Audio mittels verschlüsseltem Digitalfunk
- Außenkamera mit PIR-Sensor für zuverlässige Bewegungserkennung
- Full HD 1080p Auflösung und Infrarot-Nachtsichtfunktion für brillante Bildqualität
- 7" Farbmonitor mit integriertem Lautsprecher und Akku für bis zu 2 Std. mobilem Einsatz
- Einfache Bedienung per Touchscreen und nutzerfreundlichem Bedienmenü
- Mobiler Zugriff mittels Gratis-App
- Nutzerfreundliche, intuitive Einrichtung eines Fernzugriffes auf die Kamera (LAN-Verbindung erforderlich)
- Um bis zu 3 Funk-Kameras erweiterbar (Art.Nr.: PPDF14520)

Das ABUS OneLook Videoüberwachungsset ist ein Komplettsset mit einer Full HD 1080p Funk-Außenkamera und einem 7" Touch Farbmonitor zur Überwachung von Innen- und Außenbereich, sowohl bei Tag als auch bei Nacht. Einfache, intuitive Installation bei brillanter Bildqualität. Sichere und kabellose Übertragung über Digitalfunk. Alle Daten (Video und Audio) werden über verschlüsselten Digitalfunk drahtlos an den Monitor übertragen. Damit wird ein geschützter Übertragungsweg geboten und gleichzeitig Störungen und Interferenzen vermieden. Das zeigt sich vor allem in der Übertragungsqualität und der guten Reichweite. Das Verlegen von Kabeln über weite Strecken ist daher nicht nötig. Mit Schutzart IP66 ist die mitgelieferte Kamera für den Außenbereich geeignet und liefert dank integrierter Infrarot-LEDs auch bei Nacht klare Bilder. Wie und wann aufgezeichnet wird entscheiden Sie. Sobald die Kamera eine Bewegung detektiert, sendet sie die Video- und Audiosignale an den Funk-Monitor mit Touchscreen, der die Aufzeichnung auf SD-Karte speichert (max. 128 GB microSD-Karte, benötigtes Zubehör). Genauso ist aber auch eine dauerhafte Aufzeichnung oder eine Aufzeichnung nach vorher definiertem Zeitplan möglich. Individuell erweiterbar. Damit das Set zum Videoüberwachungs-System wird, können bis zu 4 Kameras (PPDF14520) mit dem Monitor verbunden werden und dann in der 4-fach Ansicht dargestellt werden. Mobiler Zugriff auch per App. Mit der kostenlosen OneLook App von ABUS kann auch aus der Ferne auf die Videodaten zugegriffen werden. Die Apps sind sowohl im Apple App-Store als auch im Google Playstore für iOS und Android verfügbar. Die effektive IR Reichweite ist abhängig vom Einsatzort.

ABUS OneLook Videoüberwachungsset

Art.-Nr. PPDF16000

Seite 2 von 3

ABUS OneLook Außenkamera

Material	Metall
Kanalbreite	3 MHz
Farbe	Schwarz
Technologie	Funk
Bauform	Tube
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Nein
Blickwinkel vertikal	45 °
Abmessungen	62x155x148 mm
Anzahl IR LEDs	6
Auflösungsmodi	1920x1080 / 1280x720
Bewegungserkennung	Software + Bewegungsmaske
Bildaufnehmer	1/3" CMOS
Bildrate	30fps
Breite	62 mm
Brennweite	3,6 mm
Frequenz	2,4 GHz
Funkreichweite	150 m
Höhe	148 mm
Blickwinkel horizontal	83 °
IR-Schwenkfilter	Ja
Länge	155 mm
Lautsprecher	Nein

Max. Betriebstemperatur	50 °C
Mikrofon	Ja
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Modulation	FHSS, GFSK
Netzwerkanschluss	0,458
PIR-Blickwinkel	Fix °
PIR-Reichweite	65 m
Reichweite	8 m
Nachtsichtfunktion	
Schutzart IP	66
Sendeleistung	20 dBm
Sensibilität	-80 dBm
Spannungsversorgung DC	5 V
Steckertyp	DC-Stecker: 3,5 x 1,35mm
Stromaufnahme	1.400 mA
Übertragungskanäle	26
Verschlüsselung	FHSS Hardware-Encryption
Videokomprimierung	H.246
Zertifizierungen	CE, RoHS

ABUS OneLook Videoüberwachungsset

Art.-Nr. PPDF16000

Seite 3 von 3

ABUS OneLook Videoüberwachungsset Monitor

Material	Kunststoff
Batterie - Laufzeit	Bis zu 2 Stunden
Kanalbreite	3 MHz
Farbe	Schwarz
Technologie	Funk
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Anzahl HDDs	1
HDMI Out	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Nein
Abmessungen	200x32x125 mm
Anschlüsse	DC, RJ45, USB
Ansichten	1 / 1+1 / 1+3 / 2+2
Anzahl Benutzer	3
Anzahl Kanäle	4
Auflösung	1024 x 600
Auflösung Aufnahme @ Bildrate pro Kamera	1Ch: 1080p @ 30fps / 2Ch: 1080p @ 15fps / 3-4Ch: 720p @ 30fps
Auflösungsmodi	1920 x 1080 / 1280 x 720
Aufnahmemodi	Manuell, Zeitplan, Bewegungserkennung
Batterie - Batteriebetrieb	Ja
Batterie - Typ	Sony Li-Ion Battery 3,7V 3000mAH
Bildschirmdiagonale	7 "
Breite	200 mm
Frequenz	2,4 GHz
Frequenzbereich	2403 - 2478 GHz
Funkreichweite	150 m
Batterie - Menge	1
Höhe	125 mm
Länge	32 mm

Lautsprecher	Ja
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Mikrofon	Nein
Min. Betriebstemperatur	0 °C
Modulation	FHSS, GFSK
Monitortyp	LCD Touchscreen
Nettogewicht	0,5 kg
Netzwerkanschluss	RJ45 10/100Mbps
Netzwerkprotokolle	TCP, UDP, UPNP
Sendeleistung	20 dBm
Sensibilität	-80 dBm
Spannungsversorgung DC	5 V
Speichermedium	MicroSD (max. 128GB), externe Festplatte (max. 2TB)
Sprache Anleitung	DE, GB, FR, NL, DK, ES, IT, PL
Sprache OSD	DE, GB, FR, NL, DK, IT, PL
Sprache Verpackung	DE, GB, FR, NL, DK, ES, IT, PL
Steckertyp	DC-Stecker: 5,5 x 2,5mm
Stromaufnahme	2.000 mA
Übertragungskanäle	26
Verschlüsselung	FHSS Hardware-Encryption, AES256
Videokomprimierung	H.246
Zertifizierungen	CE, RoHS