

Side-by-Side XRCbs 5295

SRBbsc 529i

Standkühlschrank mit BioFresh Professional
 Δ Peak



← 60 →



Energieeffizienzklasse	
Energieverbrauch Jahr/24 h	108 / 0,295 kWh¹
Gesamtvolumen	386 l²
Volumen	Kühlteil: 246,2 l / BioFresh-Teil: 140,6 l
Geräusch-Schalleistung	34 dB(A)
Klimaklasse	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände	BlackSteel / BlackSteel
Aussenmaße in cm (H / B / T)	185,5 / 59,7 / 67,5¹
Steuerung	
Art der Steuerung	2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFreshteil
Schnittstelle	SmartDeviceBox inclusive
Türalarm	optisch und akustisch
Kühlteil	
Umluftkühlung	PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter und Ambilight
Innentür	Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
VarioSafe	Ja
Flaschenablage	Integrierte Flaschenablage
Beleuchtung	LED-Lichtpanel beidseitig LED-BioFresh-Beleuchtung
Anzahl BioFresh-Safes	3 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, davon 1 mit HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem
Ausstattungs Vorteile	
Side-by-Side-Konzept	Seitenwandheizung links, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
Türanschlag	Wechselbarer Türanschlag
Wechselbare Türdichtung	Ja
EAN-Nr.	4016803123552

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

² Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.

Side-by-Side XRCbs 5295

SWNbsd 529i

Kombination mit NoFrost-Gefrierteil und Weintemperteil

△ Peak

← 60 →



German Engineering

BLU Performance



Energieeffizienzklasse



Energieverbrauch Jahr/24 h **190 / 0,520 kWh¹**

Gesamtvolumen **303 l³**

Volumen Weinteil: **171,1 l** / Gefrierteil: **133 l**

Geräusch-Schalleistung **36 dB(A)**

Klimaklasse **SN-T (+10 °C bis +43 °C)**

Tür / Seitenwände **BlackSteel / BlackSteel**

Aussenmaße in cm (H / B / T) **185,5 / 59,7 / 67,5¹**

Steuerung

Art der Steuerung **2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe**
Digitale Temperaturanzeige für das Wein- und Gefrierteil

Schnittstelle **SmartDeviceBox inclusive**

Türalarm **optisch und akustisch**

Alarm bei Störung **optisch und akustisch**

Kühlteil

Umluftkühlung **PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter**

Gefrierteil

Sternekkennzeichnung ********

Beleuchtung **LED-Beleuchtung**

Schubfächer im Gefrierteil **4 Schubfächer, davon 3 mit Teilauszug auf Teleskopschienen,**
VarioSpace

IceMaker **für Festwasseranschluss 3/4", LED-Beleuchtung**

Eiswürfelproduktion in 24 h **1,2 kg**

Eiswürfelvorrat **5,4 kg**

Gefriervermögen in 24h **10 kg**

Lagerzeit bei Störung **20 h**

Ausstattungs-vorteile

Side-by-Side-Konzept **Seitenwandheizung rechts, geeignet für Kombination mit**
anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten

Türanschlag **Türanschlag links wechselbar**

Wechselbare Türdichtung **Ja**

EAN-Nr. **4016803071914**

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

² Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35 -124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm).

³ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.