

# MKUv 1613 H63

LED

MediLine



Brutto-/Nutzinhalt	152/76 l
Außenmaße in mm (B/T/H)	601/618/820
Innenmaße in mm (B/T/H)	440/435/670
Energieverbrauch in 365 Tagen	369 kWh
Klimaklasse	4 <sup>1</sup>
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schalleistung	47 dB(A)
Anschlusswert	1,0 A
Spannung	220-240 V~
Kühlsystem	dynamisch
Abtauverfahren	automatisch
Temperaturbereich	+5 °C
Gradient *	4,1 °C
max. Fluktuation **	1,5 °C
Gehäusematerial/Farbe	Stahl/weiß
Tür-/Deckelmaterial	Isolierglastür
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	Elektronische Steuerung
Temperaturanzeige	außen digital
Beleuchtung	LED
Störung: Warnsignal	optisch und akustisch
Schnittstelle	RS 485
Potentialfreier Kontakt	Ja
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Belastbarkeit Ablageflächen	45 kg
Griff	Ergonomischer Stangengriff
mit integrierter Öffnungsmechanik	Ja
Schloss	vorhanden
Türe selbstschließend	Ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Isolierung	40 mm
Tauwasserablauf	Ja
Brutto-/Nettogewicht	51 / 48 kg
EAN-Nr.	9005382238219

1 Klimaklasse / Umgebungstemperatur: **SN** von +10°C bis +32°C    **N** von +16°C bis +32°C    **ST** von +16°C bis +38°C    **T** von +16°C bis +43°C  
**3** von +10°C bis +25°C    **4** von +10°C bis +30°C    **5** von +10°C bis +40°C    **7** von +10°C bis +35°C

\* Gradient nach EN60068-3: räumliche Temperatur-Verteilung im Innenraum der wärmsten und kältesten Messstelle inkl. Messunsicherheit.

\*\* Max. Fluktuation nach EN 60068-3: Zeitliche Temperatur-Variation der Messstelle mit der größten Differenz während der Messdauer.

Änderungen vorbehalten. Datenstand: 03.09.2020

# LIEBHERR