















Bosch

PVS645FB1E Elektro-Kochstelle

Vorgänger:

Vertrieblicher Nachfolger:

EAN-Nr.: 4242002861739

Vertriebsprogramm:

DLN

Serie | 6

PVS645FB1E Edelstahl, umlaufender Rahmen 60 cm Induktions-Kochfeld Glaskeramik

Design:

- Glaskeramik, dekorlos
- umlaufender Rahmen

Ausstattung:

- DirectSelect
- ReStart
- QuickStart
- MoveMode (2 levels)
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone Kurzzeitwecker

Schnelligkeit:

• PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen

Leistung und Größe:

- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- CombiZone
- 17 Leistungsstufen

Umwelt und Sicherheit:

- Energieverbrauchsanzeige
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung PowerManagement Funktion Automatische Sicherheitsabschaltung Kindersicherung

Maße:

- Anschlusswert: 6,9 kW
- Anschlusskabel (1,1 m)
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm

Zubehör

Sonderzubehör

Glasdeckel

Töpfe + 1 Pfanne

• HEZ390522 Grillplatte

• HEZ390011 Bräter aus Edelstahl mit

• HEZ390042 4-er Set best aus 3

HEZ390511 Teppan Yaki (klein)

HEZ390512 Teppan Yaki (groß)

Technische Daten

Ausstattungsmerkmale

Gerätetyp: Kochstelle Glaskeramik Bauform : Einbau

Energiequelle : Elektrisch

Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig

benutzt werden können: 4

Nischenmaße (mm): 55 x 560-560 x 490-500

Gerätebreite: 583

Abmessungen des Gerätes (mm): 55 x

583 x 513

Nettogewicht (kg): 13,0 Bruttogewicht (kg): 14,0 Restwärmeanzeige: Getrennt Lage der Steuerung : rechts Hauptoberflächenmaterial:

Glaskeramik

Oberflächenfarbe: Edelstahl, Schwarz

Rahmenfarbe : Edelstahl

Approbationszertifikate: AENOR, CE Länge Anschlusskabel (cm): 110

EAN-Nummer: 4242002861739

Verbrauchs- und Anschlusswerte

Elektroanschlusswert (W): 6900 Spannung (V): 220-240


Frequenz (Hz): 50; 60

Verfügbare Farbvarianten



Serie | 6 PVS645FB1E Edelstahl, umlaufender Rahmen 60 cm Induktions-Kochfeld Glaskeramik





***min. 40

*min. 40

*min. 50

*min. 50

*min. 600

* Mindestabstand vom


Muldenausschnitt bis zur Wand

** Eintauchtiefe

*** Mit untergebautem Backofen min. 30,

ggf. mehr; siehe Maßanforderungen
des Backofens

***Mid a in mm



min. 30, ungen Maße in mm

① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

Maße in mm

← min. 550

Maße in mm