

Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG

Elektrogroßhandel

Lessingstr. 46

21629 Neu Wulmstorf

Ansprechpartner:

Telefon: 0 40/70 07 70

Fax: 0 40/70 07 71 91

E-Mail:



PWM511MOP EL DP DD EU IG A01Z

EAN: 4002516492245 Artikel-Nr.: 51511034EU Mat-Nr.: 11926570

Preis:



Ausstattung

Bauform und Ausführung

Bauform: Frontlader • Linie: Performance • Front: Eisengrau • Blendenfarbe: Edelstahl • Füllverhältnis: 1:9 • Beladungsmenge in kg: 11.0 kg • Trommelvolumen in l: 100 l • Türöffnung [Ø] in mm: 370 mm • Türöffnungswinkel in Grad: 180 ° • Türanschlag: rechts • Automatischer Türverschluss • Wartungsfreier Synchronmotor • Schontrummel

Anwendung

Geeignet für das Facility Management

Leistungsdaten

Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l/kg: 7.10 Liter/Kilo • Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh/kg: 0.120 kWh/kg • Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg: 6.90 Liter/Kilo • Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh/kg: 0.030 kWh/kg • Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l: 78.4 l • Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh: 1.37 kWh • Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min.: 54 min • Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l: 75.7 l • Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh: 0.32 kWh • Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min.: 49 min • Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60°C in Min.: 57 min • Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser im Programm Mopp Standard 60°C in Min.: 45 min • Restfeuchte bei Kaltspülen in %: 54 % • Restfeuchte bei Warmspülen in %: 50 % • Restfeuchte bei der Aufbereitung von Wischbezügen in %: 25 % • Schleuderdrehzahl in U/Min.: 1100 • g-Faktor: 370 • Getestete Betriebsstunden: 30000 std

Steuerung

Steuerungstyp: M Touch Pro • Programmierbarkeit: Programmierbar • Max. Startzeitvorwahl in h: Frei wählbar • Restzeitanzeige • Programmablaufanzeige • Einstellbare Displaysprachen

Dosierung

Einspülkasten: 3 Fächer • Patentierter Flüssigdosieradapter • Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl]: 6 • Leerstandsensierung

Standard Elektroanschluss

Beheizungsart: Elektro • Elektroanschluss: 3N AC 400V 50/60HZ • Heizleistung in kW: 7.950 Kilowatt • Gesamtanschluss in kW: 6.500 Kilowatt • Absicherung in A: 16 A

Wasseranschluss/-ablauf

Kaltwasser [Anzahl]: 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung • Warmwasser [Anzahl]: 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung • Brauchwasser (Option) [Anzahl]: 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung • Laugenpumpe: DN 22

Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm: 1020 mm • Außenmaß, Nettobreite in mm: 700 mm • Außenmaß, Nettotiefe in mm: 818 mm • Außenmaß, Bruttohöhe in mm: 1214 mm • Außenmaß, Bruttobreite in mm: 750 mm • Außenmaß, Bruttotiefe in mm: 917 mm • Nettogewicht in kg: 148.0 kg • Bruttogewicht in kg: 161 kg • Maximale Bodenbelastung in N: 2577

Emissionswerte

Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG

Elektrogroßhandel

Lessingstr. 46

21629 Neu Wulmstorf

Ansprechpartner:

Telefon: 0 40/70 07 70

Fax: 0 40/70 07 71 91

E-Mail:



Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz: 61 dB(A) re 20 µPa•
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h: 2.80

Ausstattung

3-Dimensionale Unwuchtüberwachung• Temperaturüberwachung•
Spezialheizkörper• Mengenautomatik+• Programmwahl via
Farbrahmen• Programmwahl via Farbrahmen• Geräteunabhängiges
Zubehör

Effizienz und Nachhaltigkeit

Recyclingquote in %: 91 %

Anschlussmöglichkeiten

Kassiersystem (Option)• Optische Schnittstelle für Servicezugang•
Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option)• LAN• WLAN•
Connector Box

Kapazitäten

Wischtücher, 22 g [Anzahl]: 255• Mopps, Baumwolle, 40 cm / 190 g
[Anzahl]: 46• Mopps, Baumwolle, 50 cm / 220 g [Anzahl]: 40• Mopps,
Mikrofaser, 40 cm / 120 g [Anzahl]: 73• Mopps, Mikrofaser, 50 cm / 170 g
[Anzahl]: 52• Mopps, Office, 100 g [Anzahl]: 70• Mopps, Stairway, 150 g
[Anzahl]: 45

Normen, Prüf- und Kennzeichen

CE• VDE-EMC• VDE• Spritzwasserschutz IP X4• WEEE•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG
