

Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG

Elektrogroßhandel

Lessingstr. 46

21629 Neu Wulmstorf

Ansprechpartner:

Telefon: 0 40/70 07 70

Fax: 0 40/70 07 71 91

E-Mail:

**Miele**

PWM907 DP D SST

EAN: 4002516087489 Artikel-Nr.: 51907351D Mat-Nr.: 11050620

**Preis:**



## Ausstattung

### Bauform und Ausführung

Bauform: Frontlader, säulenfähig • Linie: Performance Plus • Front: Edelstahl • Blendenfarbe: Edelstahl • Beladungsmenge in kg: 7.0 kg • Trommelvolumen in l: 64 l • Türöffnung [Ø] in mm: 300 mm • Türöffnungswinkel in Grad: 167 ° • Türanschlag: rechts • Wartungsfreier Synchronmotor • Schontrommel mit gelochter Trommelrückwand

### Anwendung

Geeignet für Hotellerie und Gastronomie • Geeignet für den Waschsalon • Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim • Geeignet für die Textilreinigung • Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube • Geeignet für das Handwerk • Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten • Geeignet für das Krankenhaus • Geeignet für den Campingplatz • Geeignet für den Sportverein • Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness • Geeignet für die Arzt- und Zahnarztpraxis • Geeignet für die Petrochemische Industrie • Geeignet für die Lebensmittelverarbeitende Industrie • Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen • Geeignet für Staatliche/Soziale Einrichtungen

### Leistungsdaten

Geprüfte Viruswirksamkeit • Geprüfte Hygiene • Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l/kg: 7.00 Liter/Kilo • Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh/kg: 0.140 kWh/kg • Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg: 6.60 Liter/Kilo • Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh/kg: 0.060 kWh/kg • Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l: 49.0 l • Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh: 0.98 kWh • Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min.: 59 min • Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l: 46.0 l • Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh: 0.44 kWh • Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min.: 49 min • Restfeuchte bei Kaltspülen in %: 48 % • Restfeuchte bei Warmspülen in %: 45 % • Schleuderdrehzahl in U/Min.: 1600 • g-Faktor: 704 • Getestete Betriebsstunden: 30000 std

### Steuerung

Steuerungstyp: M Touch Flex • Programmierbarkeit: Programmierbar • Max. Startzeitvorwahl in h: 96 • Restzeitanzeige • Programmablaufanzeige • Sprache jederzeit einfach wählbar

### Dosierung

Einspülkasten: 3 Fächer • CapDosing • Flexible Dosieradapter (Option) • Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl]: 6 • Leerstandsensierung

### Standard Elektroanschluss

Beheizungsart: Elektro • Elektroanschluss: 2N~ 400V 50HZ • Heizleistung in kW: 5.300 Kilowatt • Gesamtanschluss in kW: 5.500 Kilowatt • Absicherung in A: 16 A

### Mögliche Spannungsvariante

Elektroanschluss: 230V~ • Heizleistung in kW: 2.650 Kilowatt • Gesamtanschluss in kW: 2.850 Kilowatt • Absicherung in A: 16 A

### Wasseranschluss/-ablauf

**Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG**

**Elektrogroßhandel**

Lessingstr. 46

21629 Neu Wulmstorf

Ansprechpartner:

Telefon: 0 40/70 07 70

Fax: 0 40/70 07 71 91

E-Mail:



Kaltwasser [Anzahl]: 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung• Warmwasser [Anzahl]: 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung• Laugenpumpe: DN 22

---

#### **Maße und Gewicht**

Außenmaß, Nettohöhe in mm: 850 mm• Außenmaß, Nettobreite in mm: 605 mm• Außenmaß, Nettotiefe in mm: 714 mm• Außenmaß, Bruttohöhe in mm: 940 mm• Außenmaß, Bruttobreite in mm: 660 mm• Außenmaß, Bruttotiefe in mm: 768 mm• Nettogewicht in kg: 101.0 kg• Bruttogewicht in kg: 105 kg• Maximale Bodenbelastung in N: 2820

---

#### **Emissionswerte**

Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz: <lt/>70 dB(A) re 20µPa• Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h: 1.00

---

#### **Ausstattung**

3-Dimensionale Unwuchtüberwachung• Profi Stoßdämpfer• Widerstandsfähiger Edelstahlflansch• Desinfektionsspülen• EcoSpeed• Vorbügeln• Effiziente Schöpfrippentechnik• Temperaturüberwachung• Spezialheizkörper• Mengenautomatik• Volumenstromzähler• Trommelbeleuchtung LED, Klasse 1• Kommunikationsschacht• Wäsche nachlegen• Geräteunabhängiges Zubehör

---

#### **Effizienz und Nachhaltigkeit**

Recyclingquote in %: 95 %

---

#### **Anschlussmöglichkeiten**

Kassiersystem (Option)• Optische Schnittstelle für Servicezugang• Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option)• LAN/WLAN-Modul (Option)• WiFiConn@ct

---

#### **Normen, Prüf- und Kennzeichen**

CE• VDE-EMV• VDE• Spritzwasserschutz IP X4• WEEE• Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG

---