



312366.002.1

Serie: Sidelite ECO Deckeneinlegeleuchten

Montageart:	Deckeneinbau
Schutzart:	IP 20
Schutzklasse:	II
Leuchtmittel:	LED
Abmessungen:	L 1195, B 295, HE 160, HEL 37
Lieferbare Farbe:	weiß

Rahmen Aluminium weiß pulverbeschichtet. Diffusor aus Kunststoff (PMMA) mikroprismatisch. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1. Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Seitliche Lichteinkopplung mit LED. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten. Betriebsgerät extern. Leuchte kann mittels Zubehör (separat zu bestellen) als Anbau- oder Pendelleuchte verwendet werden.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Konverter
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Bemessungs-Leistung	29 W
Einschaltstrom / Einschaltzeit	30 A / 100 µs
Leuchten an Sicherung B10A	20
Leuchten an Sicherung B16A	32
Leuchten an Sicherung C10A	29
Leuchten an Sicherung C16A	46
Leuchtenlichtausbeute	119 lm/W

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Schlagschutz	IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED Leuchtmittel	A++
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A++

Lampe 1:

Farbtemperatur	4000K
Leuchtmittelanzahl	1
Leuchtmittel	LED
Sockel	
Lichtfarbe	840
Lebensdauer	50000 h (L70/B10)
Farbtoleranz (MacAdam)	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0

Maße und Gewichte:

Länge L	1.195 mm
Breite B	295 mm
Einbautiefe HE	160 mm
Deckenstärke	
Gewicht	3,32 kg

Lichttechnik:

UGR	18,6
Ausstrahl-Winkel	96°/92°
Bemessungs-Lichtstrom	3.450 lm
Farbwiedergabeindex	80

Zubehör

Anbaurahmen

982190.042	L 1202, B 302, H 47	für Modul 1200 leuchtenweiß

Deckenmontageset

981980.012		bestehend aus 4 Anbauzylindern (Ø 30, H 38) | für Modul 600 / 1200 weiß

Einbaurahmen zur Montage in abgehängte Decken

982106.012	L 1224, B 324, H 2, HE 94	für Modul 1250 leuchtenweiß

Pendelset

982035.022	L 300, B 100, H 50, LP 300-1500	Y-Pendelset mit Baldachin | für Modul 1200 weiß