Technische Leuchten- und Teileinformation

721358.983.79

721358.983.79 Go Startseite Detailsuche Seite intern versenden Drucken

Ersatzteilstückliste Datenblatt Internet

Bild:

LVK:
721358.983.79.LDT



Maßskizze:



aktuelle Zeichnung:

Status:	A (frei verfügbar)
Gewicht:	1,75 kg
Gewicht (incl. Verpackung):	2,2 kg
Alte Materialnummer:	
Nachfolgematerial:	
Konstrukteur:	Zellmann Rudolf
Lagerbestand*:	4 Stück
Hauptgruppe:	AUS.STRAHLER TC HW
Sockel Lampe 1 (ZVEI):	2G10
Montageart:	Mobiler Einsatz
Serie:	Mastertype Mini
Sichtfarbe:	schwarz
Schutzklasse:	I
Schutzart:	IP 54
Länderkennzeichnung:	CE
Nennlampe 1:	TC-F
Schaltungsart Lampe 1:	EVG
Sicherheitszeichen:	D-Zeichen
Sonstige Zeichen:	WEEE-Zeichen
Produktmanager:	Ortschig Jens
ETIM 5:	Ja
Energie Effizienz GL:	A
Anzahl Lampe 1:	1
Ausstrahlwinkel Technik C0:	45,6 °
Ausstrahlwinkel Technik C180:	45,6 °
Ausstrahlwinkel Technik C270:	46,1 °
Ausstrahlwinkel Technik C90:	46,1 °
Breite B:	254 mm
Dummykatalog Export:	1
Dummykatalog Export:	2
Dummykatalog Export:	3
Dummykatalog Export:	5
Dummykatalog Export:	6
Dummykatalog Export:	8
Dummykatalog Export:	10
Dummykatalog Export:	11
Dummykatalog Export:	12
Dummykatalog Export:	13
Dummykatalog Export:	14
Dummykatalog Export:	16
GK 30 010605 - 310306:	489
GK 31 010406 - 280207:	571
GK 32 010207 - 310108:	541
GK 34 010208 - 310109:	427
GK 37 010209 - 310110:	413
GK 38 010210 - 310111:	388
GK 40 010211 - 310112:	368
GK 41 010212 - 280213:	380
GK 43 010313 - 310114:	400
Höhe H:	215 mm
Länge L:	155 mm
Leistung Lampe 1:	24 W
Leuchtenlichtstrom gemessen:	827 lm
Nennfrequenz(en):	50 - 60 Hz
Nennspannung(en):	230 V
SK 26 010604 - 311299:	51
Systemleistung gemessen:	28 W
UGR 4H 8H längs (C90):	19,6
UGR 4H 8H quer (C0):	20,5

Kurztext:
Str.TC-F/24W 155x254x215,EVG+Lp

Langtext:
Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat anthrazit, farbig umhüllt mit weichem thermoplastischem Elastomer), Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat) klar, Stand- und Tragemöglichkeit durch spezielle Griffkonstruktion, mit Zuleitung L2500mm inklusive Netzstecker, Kabelaufwicklung am Gehäuse möglich, inklusive Leuchtstofflampe, zwei Steckdosen und Schalter.

LVK-Kombinationen:

Roh-LVK:
L763.ELD
CE-Konformitätserklärung:
1512472.pdf

Bestückung: Änderungen vorbehalten!

Lampen-Nr.	Anzahl	Lampe ZVEI/ILCOS	EEK	Leistung/Ausstr.-Winkel	Hersteller/Bezeichnung
10-2051	1 x Netzbetrieb	TC-F FSS-24/27/1B-E-2 G 10	A	24.0W -°	Osram DULUX F 24W/827
10-2052	1 x Netzbetrieb	TC-F FSS-24/30/1B-E-2 G 10	A	24.0W -°	Osram DULUX F 24W/830
10-2053	1 x Netzbetrieb	TC-F FSS-24/40/1B-E-2 G 10	A	24.0W -°	Osram DULUX F 24W/840

*Lagerbestand gibt die Stückzahl des frei verwendbaren Materials an. Es wird nur das Material, das sich nicht im Sperrlager und nicht in der Qualitätsprüfung befindet, berücksichtigt.