

S-HD 11 SAT Receiver 305216



S-HD11 SAT receiver

Mit dem digitalen HDTV-Sat-Receiver S-HD 11 können Sie alle freien, über Satellit abgestrahlten Fernseh- und Hörfunkprogramme optimal empfangen. Der Receiver besticht vor allem durch sein kleines, kompaktes Gehäuse und seine einfache, benutzerfreundliche Bedienung. Astra, Eutelsat, Hotbird und Türksat sind bereits vorprogrammiert. Durch einen Standby-Verbrauch von weniger als 0,5 Watt ist das Gerät extrem energiesparend.

Wichtigste Ausstattungsmerkmale:

- Plug and Play, vorprogrammiert für wichtigste Satelliten
- unterstützt Unicable-Standard 1 (EN50494) und 2 (EN50607)
- Digitaler Audio-Ausgang (koaxial)
- Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb weniger als 0,5 Watt
- Netzschalter

Technische Spezifikationen

Bestellinformationen

EAN Nummer 5702663052161

Eigenschaften

Demodulation	QPSK, 8PSK
Symbolrate	1~45 Mbit/s
Pegel	-65 ~ -25 dBm
FEC-Rate	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, auto
LNB-Schaltfrequenz	13V, 18V, 22 kHz
LNB-Spannung Vertikal	13 V/DC
LNB-Spannung Horizontal	18 V/DC
DiSEqC-Steuerung	1.0, 1.2, Tone Burst A/B, dCSS
Ansichtsverhältnis	4:3, 16:9, auto
Auflösung	576p, 720p, 1080i, 1080p Pixel
Unterstützte Videoformate	MPEG-2 Video (MP@ML), MPEG-4 Video (H.264)
Unterstützte Audioformate	MPEG layer I & II
Digitaler Audio-Ausgang (S/PDIF)	Koaxial
Videoformate	ts, mpeg
Bild- und Grafikformate	jpg
Audioformate	wav

Frequenzbereich

Frequenzbereich 950 - 2150 MHz

Bandbreite	55@8MHz MHz
Elektrische Daten	
Impedanz	75 Ω
Allgemeine Daten	
Max. current @ 13 V/18V	300 mA
Number of channels	4500
PVR-Funktion	Ja
PVR function - connector	USB 2.0
Fernbedienung	Infrarot (IR) inklusive
Bedientasten	41
Ersatz Fernbedienung Artikelnummer	RG 40 P/N 305923
Batterien	2 x AAA included
Software-Update	USB
Betriebs-Temperatur Bereich	0-40 °C
Zertifizierung	CE
AC Betriebsspannung	100...240/50...60Hz VAC
Leistungsaufnahme (typ.)	14 on / 0.5 stby W
Anschlüsse	
USB-Port	2.0
Single Cable/ SatCR / Unicable	Ja
Anschluss HDMI	HDMI Buchse (Type A)
Anschluss SCART	HDMI / SCART
Anschluss SAT ein	F-buchse
TV-SCART	Ja
ZF Eingang/Durchschleifung (Loop-Out)	Ja
RF Eingang/Durchschleifung	Yes
Mechanische Daten	
Anzeige	Ja
Display	4 x 7 segments
Display-Farbe	Grün
Höhe (mm)	40 mm
Tiefe (mm)	140 mm
Bredde (mm)	210 mm
Verpackungs menge	1
Volumen	0,001 m3
Nettogewicht	0,700 kg
Gewicht Verpackung AX	0,150 kg
Gewicht	0,850 kg
Bruttohöhe	0,040 m
Bruttobreite	0,210 m
Bruttotiefe	0,140 m