

N 50, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl
S245ECS11E



COOKING PASSION SINCE 1877



- ✓ Flex 2 Korbsystem – Flexible Geschirrkörbe, Rack Matic und Besteckschublade für einfaches Beladen
- ✓ Chef 70° – das Profi-Programm bei hartnäckigem Schmutz an Töpfen und Auflaufformen
- ✓ Favourite – Ein Knopf für den persönlichen Favouriten, direktes Speichern für Ihr Lieblingsprogramm
- ✓ Extra speed – Bis zu drei Mal schneller sauberes und trockenes Geschirr
- ✓ Home Connect – Verbinden Sie den Geschirrspüler mit Wlan und eröffnen sich eine vernetzte Welt

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) : C
 Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369) : 74
 Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369) : 13
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) : 9,5
 Programmdauer (EU 2017/1369) : 4:35
 Luftschallemissionen (EU 2017/1369) : 44
 Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) : B
 Bauform : Eingebaut
 Höhe der Arbeitsplatte (mm) : 0
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 865 x 598 x 573
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 865-925 x 600 x 550
 Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (mm) : 1200
 Höhenverstellung Füße maximal (mm) : 60
 Verstellbarer Sockel : Horizontal und Vertikal
 Nettogewicht (kg) : 38,799
 Bruttogewicht (kg) : 41,0
 Anschlusswert (W) : 2400
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60
 Länge Anschlusskabel (cm) : 175
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Länge Zulaufschlauch (cm) : 165
 Länge Ablaufschlauch (cm) : 190
 EAN-Nummer : 4242004253846
 Art der Installation : Teilintegrierbar

Sonderzubehör

Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
Z7861X0	Verblendungs-u.Befestigungssatz 86,5 cm
Z7861X3	Verblendungssatz Hocheinbau 86,5cm Höhe
Z7863X0	Besteckkorb
Z7863X1	Korbeinsatz f.Langstielgläser
Z7865X1EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
Z7870X0	Spülhilfe-Set
Z7871X0	Silberglanzkassette
Z7880X0	Klappscharnier für hohe Korpusmaße



4 242004 253846

N 50, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm,
Edelstahl
S245ECS1E



COOKING PASSION SINCE 1877

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: C
- Energie² / Wasser³: 74 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4:35 (h:min)
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, IntensivZone, VarioSpeed Plus
- EasyClean
- Silence on demand (per App)

Spültechnik und Sensorik

- Open Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aqua- und Beladungssensor
- DosierAssistent
- EfficientSilentDrive
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbssysteme

- Flex 2 Korbssystem mit farbigen verstellbaren Elementen
- Besteckschublade 1.1
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Leichtlaufrollen im Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (6x)
- Klappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (6x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- Neff AquaStop®
- Tastensperre
- Integrierter Glasschutz
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.neff-home.com/de/service/neff-garantien/herstellergarantie>

N 50, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm,
Edelstahl
S245ECS11E



COOKING PASSION SINCE 1877

Maßzeichnungen

