



### **ColdSense: Stabilere Temperatur dank zusätzlichem Kältesensor**

Eine stabile Kühlschranktemperatur bewahrt die Qualität und den Geschmack der Lebensmittel.

Der ColdSense Sensor misst und korrigiert den Temperaturunterschied sofort nach dem Öffnen der Kühlschranktür.

So kühlt er 40% schneller auf die gewünschte Temperatur.

## Produktvorteile & Ausstattung

### **ColdSense: Stabilere Temperatur dank zusätzlichem Kältesensor**

Eine stabile Kühlschranktemperatur bewahrt die Qualität und den Geschmack der Lebensmittel.

Der ColdSense Sensor misst und korrigiert den Temperaturunterschied sofort nach dem Öffnen der Kühlschranktür.

So kühlt er 40% schneller auf die gewünschte Temperatur.

### **LowFrost: Erheblich weniger Eisbildung. Extrem schnelles und einfaches Abtauen.**

Dank LowFrost Technologie wird die Reifbildung auf ein Minimum reduziert. Das Abtauen funktioniert dadurch schneller und muss seltener durchgeführt werden. So sparen Sie Zeit und Energie.

### **Steuern Sie die Funktionen und Temperatur mit Electronic Control**

Mit Electronic Control können Sie präzise Änderungen der Temperatur und anderer Aufbewahrungsfunktionen vornehmen. Diese effiziente Kühl-Gefrierkombination gibt Ihnen auch eine sofortige Rückmeldung über Ihre Einstellungen auf dem digitalen Bedienfeld.

- ÖKO SANTO Kühl-Gefrierkombination mit Kühlraum-Innenbeleuchtung: 1, LED, seitlich, Mit Aufhellungseffekt
- 1580 mm Nischenhöhe
- LowFrost-Technik im Gefrierraum – weniger Eisbildung und sehr schnelles Abtauen
- FROSTMATIC für schnelles und schonendes Gefrieren
- LED-Display
- Dynamische Umluftkühlung
- Verschiebbare Türablage
- Obst- und Gemüseschubladen: 2
- Höhenverstellbare Glasablagen im Kühlraum: 3
- Gefrierschubladen: 3, transparent
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierraum
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Gefrierraum: manuelle Abtauung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Schnellgefriereinrichtung
- akustischer Tür-Offen-Alarm
- Zubehör: Eisschaber,
- Eierablage: 2 für je 6 Eier
- Eiswürfelschale
- Passendes Sonderzubehör: Drehablage "SpinView", Entnehmbares Ausziehtablett, Wine Rack

#### Technische Daten

Einbauhöhe (mm)	1580	Anschlusswert (Watt)	140
Steuerung	E501X single ctrl	Volt	230-240
Energieeffizienzklasse	F	Kabellänge (m)	2,4
Jährlicher Energieverbrauch in kWh	273	Bruttogewicht (kg)	54
Gesamtnutzinhalt (Liter)	233	Nettogewicht (kg)	52.5
Gesamtnutzinhalt Kühlfächer (Liter)	161	UVP	992.00
Gesamtnutzinhalt ****-Tiefkühlfächer (Liter)	72	Product Partner Code	All Open
Luftschallemissionsklasse	C		
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	36		
Gefriervermögen (kg/24Std.)	4.5		
Lagerzeit bei Störung (Std.)	14.5		
Klimaklasse	SN-N-ST-T		
Abtautechnik im Gefrierteil	LowFrost		
Innenbeleuchtung	1, LED, seitlich, Mit Aufhellungseffekt		
Türschließdämpfung	Keine		
Farbe	Weiß		
Bauart	Einbau/integrierbar - Schlepptür-Technik		
Abtautechnik im Kühlraum	Automatisch		
PNC	925 513 024		
EAN-Nummer	7332543737253		
Gerätemaße HxBxT (mm)	1572x548x549		
Einbaumaße HxBxT (mm)	1580x560x550		

