

N 70  
 TBD183AN  
 T18BD3ANO  
 TBD183AN ELEKTRO-KOCHSTELLE M. ABZUG



COOKING PASSION SINCE 1877



A



Dieses Elektrokochfeld mit integriertem Kochfeldabzug vereint 2 Geräte in einem und sorgt so für freie Sicht beim Kochen.

- ✓ Die großflächige CombiZone mit Zweikreis-Zone, Bräterzone und Erweiterungszone bietet Platz für den Teppan Yaki oder Grill
- ✓ Mit TouchControl ist eine besonders bequeme Steuerung von Kochfeldern möglich. Ein Fingertipp genügt. Ein Timer unterstützt beim Kochen.
- ✓ Hohe Abluftleistung: sorgt für freie Sicht beim Kochen dank effizienter Motortechnologie als Abluft- oder Umluftlösung.
- ✓ Geräuschreduzierung: unser optimierter Motor sorgt für ein leises Kocherlebnis.
- ✓ Platzsparender Einbau: Mehr Stauraum für Schubladenauszüge durch eine clevere Einbau Lösung vom Abluftkanal im Unterschrank.

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik  
 Beheizungsart : Elektro  
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 204 x 780-780 x 500-500  
 Breite (mm) : 795  
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 204 x 795 x 517  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 320 x 760 x 920  
 Nettogewicht (kg) : 32,5  
 Bruttogewicht (kg) : 35,0  
 Restwärmearzeige : Ohne  
 Lage der Steuerung : Vorne  
 Oberflächenmaterial : Glaskeramik  
 Oberflächenfarbe : Edelstahl, Schwarz  
 Rahmenfarbe : Edelstahl  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 130  
 Abgedichtete Herdplatte : Nein  
 Heizungen mit Booster : Vorne links, Vorne rechts  
 Leistung der Kochzone (kW) : 1.2 ; 2.1  
 Leistung der 3.Kochzone (kW) : 1.2  
 Leistung der 5.Kochzone (kW) : 1.2  
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 519  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 612  
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 565  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 667  
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 70  
 Geruchsfilter : Nein  
 Art der Luftführung : Umrüstbar  
 Delay Shut off modes : 30  
 Art des Fettfilters : Kassette  
 Elektroanschlusswert (W) : 8000  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50; 60  
 Gerätefarbe : Schwarz  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 130  
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 204 x 780-780 x 500-500  
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 204 x 795 x 517  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 320 x 760 x 920  
 Nettogewicht (kg) : 32,5  
 Bruttogewicht (kg) : 35,0

#### Sonderzubehör

Z8100X1	Abluft Set
Z8200X1	Umluft Set
Z8500X0	Aktivkohlefilter
Z9410X1	Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel
Z9415X1	Dampfeinsatz für Edelstahlbräter
Z9416X2	Grillplatte
Z9417X2	Teppan Yaki (groß)
Z9418X0	Teppan Yaki (klein)
Z9442X0	4-er Topf-Set Induktion 3 Töpfe+1 Pfanne



4 242004 224587

N 70

TBD183AN

T18BD3ANO

TBD183AN ELEKTRO-KOCHSTELLE M. ABZUG

## Ausstattung

### Bedienung:

- Touch Control

### Flexibilität:

- 1 Zweikreis-Kochzone, CombiZone

### Design:

- 80 cm breit
- Rahmen in Edelstahl

### Ausstattung:

- Vorne rechts
- 17 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- CountUp Timer  
Kurzeitwecker
- Automatische Sicherheitsabschaltung  
Kindersicherung  
Wischschutzfunktion
- Restart Funktion
- Warmhaltefunktion für alle Kochzonen
- Energieverbrauchsanzeige

### Ausstattung Dunstabzug:

- Strahlung/Lüftung-Kochfeld, autark
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils benötigt)
- Für Abluftbetrieb wird ein Abluftmodul (Sonderzubehör Z8100X0) benötigt
- Für Umluftbetrieb wird ein cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör Z8200X0) benötigt
- 9 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone
- Gebläsenachlauf 30 Minuten
- Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, geräuschemem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC). Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum.
- Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfiltereffizienz (90%)
- Lufteinlassgitter aus Guss (spülmaschinengeeignet)
- Entnehm- und trennbare Fettfilter- & Überlaufschutzeinheit, spülmaschinengeeignet  
- mit integrierten Edelstahlfettfiltern, spülmaschinengeeignet  
- Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200ml Aufnahmekapazität, spülmaschinengeeignet
- Sicherheitsüberlaufbehälter (spülmaschinengeeignet) mit ca. 2.000ml Aufnahmekapazität und Twist-off Verschluss zur einfachen Entnahme
- Sättigungsanzeige für Edelstahlfettfilter
- Sättigungsanzeige für CleanAir-Geruchsfilter

### Technische Information:

- Gerätemaße: (H/B/T) 204 x 795 x 517 mm
- Einbaumaße: (H/B/T) 204 x 780-780 x 500-500 mm
- Min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm
- Kochzonen:  
1 x Ø 210 mm, 145 mm, 2.1 kW, 1.2 kW;  
1 x Ø 145 mm, 1.2 kW;  
1 x Ø 120 mm, 370 mm, 270 mm, 180 mm, 1 kW, 2 kW, 4.6 kW, 3.4 kW;  
1 x Ø 145 mm, 1.2 kW
- Länge Anschlußkabel: 180 cm
- 
- Hauptschalter
- Anschlusswert: 8 kW
- Spannung: 220 - 240 V

N 70

TBD183AN

T18BD3ANO

TBD183AN ELEKTRO-KOCHSTELLE M. ABZUG

#### Ausstattung

##### Leistungsdaten Dunstabzug

- Luftleistungsdaten nach EN 61591
- Schalleistungspegel nach EN 60704-3
- Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13
- Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 63591
- Abluftleistung:
  - min. Normalstufe 169 m<sup>3</sup>/h
  - max. Normalstufe 551 m<sup>3</sup>/h
  - Boost-/Intensivstufe 684 m<sup>3</sup>/h
- Umluftleistung:
  - min. Normalstufe 139 m<sup>3</sup>/h
  - max. Normalstufe 557 m<sup>3</sup>/h
  - Boost-/Intensivstufe 618 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte bei Abluftbetrieb:
  - min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  - max. Normalstufe 70 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  - Boost-/Intensivstufe 75 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
  - min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  - max. Normalstufe 73 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  - Boost-/Intensivstufe 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Fettfiltereffizienz: 90 %
- Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb: 85 %

##### Verbrauchsdaten Dunstabzug

- Energie-Effizienzklasse: A
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 50.8 kWh kWh/Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse: A
- Fettfilter-Effizienzklasse: B
- Geräusch min./max. Normalstufe: 42/70 dB

##### Installationshinweise

- Unterschrankbreite: min. 80 cm.
- Arbeitsplattentiefe: min. 60 cm (mit gekürzten Schubladen), ab 70 cm volle Schubladentiefe nutzbar.
- Eintauchtiefe: 20,4 cm
- Ab- oder Umluft-Verrohrungssystem als Sonderzubehör zu bestellen.
- Gesamtgerätegewicht: 30 kg
- Das Gerät muss von unten frei zugänglich sein.
- Bei Installation einer Luftführung im Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle, muss die Stromzuführung mit einer geeigneten Sicherheitsausschaltung versehen werden.
- Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Hierbei ist das Gerätegewicht zu berücksichtigen.
- Anschlussutzen Abluft: Flachkanal NW 150

##### Sonderzubehör

- Z8100X0, Z8200X0, Z8500X0, Z9410X1, Z9415X1, Z9416X2, Z9417X2, Z9418X0, Z9442X0

N 70  
 TBD183AN  
 T18BD3ANO  
 TBD183AN ELEKTRO-KOCHSTELLE M. ABZUG

Maßzeichnungen

