

gorenje



Dunstabzugshaube

735441
TH62E4X

USP :

Motortyp	Kondensatormotor
Anzahl der Leistungsstufen	3
Anzahl der Beleuchtung	2
Beleuchtung	On/Off Licht
Anzahl Fettfilter	2
Filtermaterial	waschbarem Aluminium mit Polyurethan Schaum
Aktivkohlefilter Nr.	H10883187
Geruchsfilter	Kohlefilter (Sonderzubehör)
Abluftleistung Stufe 1	220 m³/h
Abluftleistung Stufe 2	330 m³/h
Max. Luftleistung im Abluftbetrieb	450 m³/h
Betriebsgeräusch/Stufe I	59 dB(A)re 1 pW
Geräuschpegel max.	71 dB(A)re 1 pW
Stromverbrauch/Stufe I	90 W
Stromverbrauch/Stufe II	108 W
Stromverbrauch/Stufe III	131 W

Grundinformation :

Produktgruppe	Dunstabzugshaube
Dekorfähig	N/A
Bauform	Eingebaut
Warenzeichen	Gorenje
Produktbezeichnung/-familie	Dunstabzugshaube
Internationale Bestellbezeichnung	TH62E4X
Artikelnummer	735441
EAN-Bezeichnung	3838782388446
Farbe des Gehäuses	Nichtrostendes Blech Farbe
Gehäusematerial	Edelstahl/lackiertes Blech
Typ der Dunstabzugshaube	Auszugsesse
Bauart	Einbaugerät
Lage des Motors	Motor im Gehäuse
Luftführung	Umrüstbar
Anschlusswert (W)	135 W
Stromaufnahme (A)	10 A
Spannung (V)	220-240 V
Frequenz (Hz)	50/60 Hz
Zulassungsbescheinigungen	CE,EAC
Länge des Anschlusskabels (cm)	100 cm
Steckertyp	Euro
Höhe des Produktes ohne Dekorkamin (mm)	170 mm
Nettogewicht (kg)	7,0 Kg
Bruttomasse (kg)	8,2 Kg
Produktbreite	600 mm
Produkthöhe	170 mm
Produkttiefe	306 mm
Breite des verpackten Produktes	662 mm
Höhe des verpackten Produktes	245 mm
Tiefe des verpackten Produktes	370 mm
Abluft	Yes

Features :

Externes Informationssystem	N/A
Produktbeschreibung kurz	HQ60AG5-TH62E4X - ESSENTIAL LINE
Art der Steuerung	Mechanisch
Typ der Handbedienungseinheit	Knobs
Anzahl der Motoren	1
Motorleistung (W)	131 W
Anzahl der Leistungsstufen	3
Intensivstufe	No
Max. Gebläseleistung - Abluftbetrieb (m3/h)	450 m³/h
Max. Gebläseleistung - Umluftbetrieb (m3/h)	190 m³/h

Beleuchtungseinstellung	Ein/Aus
Anzahl der Lampen	2
Art der Lampen	LED bulb
Gesamtleistung der Lampen (W)	4.40 W
Geräuschemissionen (dB(A) re 1 pW)	71 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens (mm)	150
Rückstauklappe	No
Material des Fettfilters	Aluminium waschbar
Geruchsfilter	No

Energielabelinformation/ Funktion :

Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe) (m ³ /h),	N/A
Luftstrom (max. Geschwindigkeit) (m ³ /h),	450 m ³ /h
Luftstrom (min. Geschwindigkeit) (m ³ /h),	220 m ³ /h
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/leto)	64,8 kWh/year
Energieeffizienzklasse	C
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	D
Klasse für den Fettabscheidegrad	B
Nennleistung des Beleuchtungssystems (lux/Watt)	A
Schalleistungspegel mit Boost mit BOOST POSITION DB (A) RE 1 PW	N/A
Schalleistungspegel (max.) (db)	71 dB
Schalleistungspegel (min.) (db)	59 dB
Max. Luftmenge	450 m ³ /h
Energieeffizienzindex (2010/30/EC)	81,4 %
Flüssigkeitsdynamik-Effizienzklasse (2010/30/EC)	13,7
Fettfilter-Effizienz (2010/30/EC)	86,0 %
Beleuchtungs-Effizienz (2010/30/EC)	32,3
Lautstärke verstärkt (2010/30/EC)	N/A
Energieverbrauch im Standby-Modus - neu (2010/30/EC)	N/A
Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus - neu (2010/30/EC)	N/A

