


# AKTUELL HERBST

Mobiler Luftentfeuchter in Kompakt-Ausführung

**AKTIONS  
PREISE**  
gültig bis 30.11.2018



Übersichtliches Bedientableau



Entfeuchtungseinsatz bei  
**LowTEMP**-Ausführung schon  
ab 6 °C möglich

## REMKO SERIE TK

Die leistungsstarken Luftentfeuchter in Kompakt-Ausführung, sofort und überall einsetzbar

Feuchtigkeit besteht zu einem hohen Anteil aus Kondenswasser, das sich an kühlen Wandflächen niederschlägt. Wasser im Bad, Waschraum und weiteren Gebäudebereichen verschlimmert das Problem. Auch Fenster und Türen können noch so gut isoliert sein, Nässe und Feuchtigkeit dringen durch dicke Betonwände. Der Gerätetyp TK 280 zeichnet sich durch seine hohe Entfeuchtungsleistung aus. Durch das serienmäßig eingebaute Hygrostat kann das Gerät vollautomatisch gesteuert werden.

- Sehr niedrige Betriebskosten aus der Steckdose, 230 Volt
- Keine überhitzte Trockenluftbildung
- Störungsfreier Dauereinsatz auch rund um die Uhr
- Vollautomatische Steuerung
- Besonders effizient durch den Einsatz eines Rollkolbenverdichters
- Feuchtigkeitssteuerung durch eingebauten Hygrostat
- Fahrbar bei sehr geringem Eigengewicht
- Kompakt, deshalb leicht im PKW zu transportieren

## Technische Daten Preisgruppe Aktion

Baureihe		TK 280
Tagesentfeuchtungsleistung max.	Liter/Tag	28
bei 30 °C und 80% r.F.	Liter/Tag	24,4
Luftleistung	m <sup>3</sup> /h	190
Hygrostat		Serie
Füllmenge Kondensatbehälter	Liter	5,5
Arbeitsbereich Temperatur LowTEMP	°C	6 - 32
Arbeitsbereich Feuchtigkeit	% r.F.	40 - 100
Spannungsversorgung	V/Ph/Hz	230/1~/50
Leistungs-/Stromaufnahme max.	kW/A	0,65/3,4
Tiefe	mm	314
Breite	mm	390
Höhe	mm	612
Gewicht	kg	16,0

## Anwendungsbereiche

- Wohnräume
- Kellerräume
- Dachböden
- Garagen
- Bibliotheken
- Museen