connecting the future

TRIAX

TMS 5x12P Einzelmultischalter

Artikelnummer: 300322

Produktbeschreibung:

TMS 5x12 P

Einzel-Multischalter für einen Satelliten mit 5 Eingängen und 12 Ausgängen. Einfache und schnelle Installation durch farbliche Markierung aller Eingänge. Mit integriertem Netzteil.

Spezifikationen

BESTELLINFORMATIONEN	
EAN Nummer	5702663003224
EIGENSCHAFTEN	
Max. ausgangspegel SAT @ 35dB IMD3	100 dBµV
Max. ausgangspegel terr. @ -60dB IMD3	85 dBµV
Schaltung	13V/18V - 13V/22kHz - 18V/22kHz kHz
Schaltbefehle	13/18 V, 0/22 kHz
FREQUENZBEREICH	

Frequenzbereich terr.	47-862 MHz
Frequenzbereich SAT	950-2150 MHz
VERSTÄRKUNG	
Verstärkung - TER	0.0 dB
ENTKOPPLUNG	
Entkopplung SAT-TER	22 dB
Entkopplung TER-SAT	22 dB
Entkopplung Kreuzpolarisation H/V	25 dB
Entkopplung Teiln./Teiln. SAT	35 dB
Entkopplung Teiln./Teiln. terr.	28 dB
RÜCKFLUSSDÄMPFUNG	
Rückflussdämpfung SAT-Eingänge	11 dB
Rückflussdämpfung SAT-Ausgänge	8 dB
Rückflussdämpfung terr. Eingänge	11 dB
Rückflussdämpfung terr. Ausgänge	8 dB
ELEKTRISCHE DATEN	
Impedanz	75 Ω
ALGEMEINE DATEN	
Max. Stromstärke pro F-Steckverbinder	600 mA
Temperaturbereich	-20...+55 °C
ANSCHLÜSSE	
Anschlusstyp	F-buchse
Eingänge	5
Number of trunk inputs	4 SAT, 1 TER
Teilnehmerausgänge	12
IF und terr. Eingänge farblich markiert	Ja
MECHANISCHE DATEN	

Material	Stahllgehäuse
Produkt Höhe	71 mm
Produkt Tiefe	103 mm
Produkt Breite	459 mm
Verpackungs menge	1
Bruttohöhe	0,085 m
Bruttobreite	0,140 m
Bruttotiefe	0,500 m
Volumen	0,006 m3
Nettogewicht	1,490 kg
Gewicht Verpackung	0,238 kg
Gewicht	1,728 kg