



connecting the future

TRIAx



## TMS 5x8P Einzelmultischalter

Artikelnummer: 300328

### Produktbeschreibung:

TMS 5x8 P

Einzel-Multischalter für einen Satelliten mit 5 Eingängen und 8 Ausgängen. Einfache und schnelle Installation durch farbliche Markierung aller Eingänge. Mit integriertem Netzteil.

### Spezifikationen

BESTELLINFORMATIONEN	
EAN Nummer	5702663003286
EIGENSCHAFTEN	
Max. ausgangspegel SAT @ 35dB IMD3	100 dB $\mu$ V
Max. ausgangspegel terr. @ -60dB IMD3	85 dB $\mu$ V
Schaltung	13V/18V - 13V/22kHz - 18V/22kHz kHz
Schaltbefehle	13/18 V, 0/22 kHz
FREQUENZBEREICH	

Frequenzbereich terr.	47-862 MHz
Frequenzbereich SAT	950-2150 MHz
VERSTÄRKUNG	
Verstärkung SAT (mit 5 dB slope)	-5 dB
Verstärkung - TER	3.0 dB
ENTKOPPLUNG	
Entkopplung SAT-TER	28 dB
Entkopplung TER-SAT	25 dB
Entkopplung Kreuzpolarisation H/V	28 dB
Entkopplung Teiln./Teiln. SAT	35 dB
Entkopplung Teiln./Teiln. terr.	28 dB
RÜCKFLUSSDÄMPFUNG	
Rückflusdämpfung SAT-Eingänge	12 dB
Rückflusdämpfung SAT-Ausgänge	7 dB
Rückflusdämpfung terr. Eingänge	11 dB
Rückflusdämpfung terr. Ausgänge	7 dB
ELEKTRISCHE DATEN	
Impedanz	75 $\Omega$
ALGEMEINE DATEN	
Max. Stromstärke pro F-Steckverbinder	600 mA
Temperaturbereich	-20...+55 °C
ANSCHLÜSSE	
Anschlussstyp	F-buchse
Eingänge	5
Number of trunk inputs	4 SAT, 1 TER
Teilnehmerausgänge	8
IF und terr. Eingänge farblich markiert	Ja

MECHANISCHE DATEN	
Material	Stahlgehäuse
Produkt Höhe	71 mm
Produkt Tiefe	103 mm
Produkt Breite	359 mm
Verpackungs menge	1
Bruttohöhe	0,085 m
Bruttobreite	0,140 m
Bruttotiefe	0,400 m
Volumen	0,005 m <sup>3</sup>
Nettogewicht	1,294 kg
Gewicht Verpackung	0,208 kg
Gewicht	1,502 kg

---