



N 70
 TPT5960X INDUKTIONSKOCHFELD, AUTARK
 T59PT60X0
 AUTARKES FLEXINDUCTION-KOCHFELD MIT TWISTPAD
 BEDIENUNG



Autarkes FlexInduction-Kochfeld mit TwistPad Bedienung.

- ✓ Induktion - Die Hitze wird bei der Induktionsbeheizung direkt im Kochgeschirr erzeugt für präzises, punktgenaues Kochen ohne Nachgaren.
- ✓ FlexInduction - Die Flexzone bietet die flexible Platzierung Ihrer Töpfe und Pfannen und erhitzt das Kochgeschirr genau an dieser Stelle.
- ✓ Das TwistPad® ist ein magnetischer abnehmbarer Bedienknopf, mit dem sich alle Kochzonen präzise und komfortabel regeln lassen.
- ✓ PowerMove - die Flexzone wird in drei Heizzonen aufgeteilt: vorne Kochen, in der Mitte Köcheln und hinten Warmhalten.
- ✓ Flächenbündig

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik
 Bauform : Einbau
 Beheizungsart : Elektro
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 5
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 56 x 880-896 x 500-516
 Breite (mm) : 892
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 56 x 892 x 512
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 126 x 1073 x 603
 Nettogewicht (kg) : 20,350
 Bruttogewicht (kg) : 22,0
 Restwärmanzeige : Getrennt
 Lage der Steuerung : Vorne
 Oberflächenmaterial : Glaskeramik
 Oberflächenfarbe : Schwarz
 Approbationszertifikate : AENOR, CE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 110
 EAN-Nummer : 4242004195863
 Elektroanschlusswert (W) : 11100
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 60; 50

Sonderzubehör

Z9410X1	Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel
Z9415X1	Dampfeinsatz für Edelstahlbräter
Z9416X2	Grillplatte
Z9417X2	Teppan Yaki (groß)
Z9442X0	4-er Topf-Set Induktion 3 Töpfe+1 Pfanne



4 242004 195863

N 70

TPT5960X INDUKTIONSKOCHFELD, AUTARK

T59PT60X0

AUTARKES FLEXINDUCTION-KOCHFELD MIT
TWISTPAD BETRIEB

Ausstattung

Bedienung:

- TwistPad®

Flexibilität:

- 3 x Flexzone
- 5 Induktionskochzonen

Ausstattung:

- Powerstufe für Töpfe
- Powerstufe für Pfannen
- PowerMove
- 17 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- CountUp Timer
Kurzzeitwecker
Laufzeitanzeige
- Powermanagement Funktion
- Topferkennung
Powermanagement Funktion
Automatische Sicherheitsabschaltung
Kindersicherung
Wischschutzfunktion

Design:

- 90 cm breit
- Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau

Technische Information:

- Einbaumaße: 880 mm x 500 mm
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Kochzonen: 1 x Ø 400 mmx240 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 240 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 300 mmx240 mm, 2.6 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 400 mmx240 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 240 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion
- Hauptschalter
- Anschlußwert 11100 W
- Länge Anschlußkabel: 110 cm
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

