



F-Kompressionsstecker Pack 3.9

EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Gerät)	Gewicht (Karton)	Farbe
4019588103382	0010/3338	6 g	6 g	silber

ABSCHIRMUNG

30 - 1000 MHz: > 125 dB CoMeT

1000 - 2250 MHz: > 118 dB CoMeT

DÄMPFUNG

10 MHz: 0.01 dB/100m

100 MHz: 0.01 dB/100m

450 MHz: 0.01 dB/100m

862 MHz: 0.01 dB/100m

1000 MHz: 0.02 dB/100m

2250 MHz: 0.02 dB/100m

RÜCKFLUSSDÄMPFUNG

65 - 470 MHz: ≥ 28 dB

470 - 1800 MHz: ≥ 26 dB

1800 - 2450MHz: ≥ 26 dB

TECHNISCHE DATEN

Schutzart: IPX8

Impedanz: 75 Ω

Durchmesser Dielektrikum: max. 3.6 mm

Durchmesser übermantelt: 5.6 bis 5.8 mm

TRANSFERIMPEDANZ

5 MHz: < 2.5 m Ω /m

30 MHz: < 2.5 m Ω /m

LIEFERUMFANG

10 Stück F-Kompressionsstecker 3.9 in Blisterverpackung