



TECHNISELECT 12

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht (Gerät)	Gewicht (Karton)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588032996	0000/3299	blau/gelb	500 g	800 g	29.20 x 11.20 x 3.10 cm	31.80 x 20.00 x 4.50 cm

ALLGEMEINE MERKMALE

Top-Ausstattung: Einspeisung von digitalen Sat-Signalen in vorhandene Kabelstrukturen

Top-Ausstattung: Eingang zum Empfang von Terrestrischen Signalen

Top-Ausstattung: 4 vollwertige Receiverausgänge oder Sat-Stämme

Top-Ausstattung: Messausgang -20 dB

Top-Ausstattung: Stromsparfunktion

DURCHGANGSDÄMPFUNG

Terrestrik: -20 ... -12 dB (Einstellbare Verstärkung)

EINKABELAUSGANG

Ausgangsfrequenzbereich: 80 ... 2150 MHz

Anzahl der Ausgangskanäle: 12

Frequenz der Ausgangskanäle: 974, 1076, 1178, 1280, 1382, 1484, 1586, 1688, 1790, 1892, 1994, 2096 MHz

Frequenz Sat: 950 ... 2150 MHz

Frequenz Terrestrik: 80 ... 790 MHz

Ausgangspegel Sat: max. 105 dB μ V

Ausgangsverstärkung Terrestrik: 12 ... 20 dB (Einstellbare Verstärkung)

EMPFANGSBEREICH

Sat: 950 ... 2150 MHz

Terrestrik: 80 ... 790 MHz

ENTKOPPLUNG

Stämme: 30 dB

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 11 W (inkl. LNB)

LNB

Spannungsversorgung vertikal: 13 V über VL

Stromversorgung: max. 400 mA (für LNB und / oder Verstärker)

STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: intern

TECHNISCHE DATEN

Sat-Eingänge: 4

Terrestrische-Eingänge: 1

Anzahl Kabelanschlüsse: 1

Teilnehmer pro Kabel: über 50

UMGEBUNG

Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %

Umgebungstemperatur: -25 ... 55 °C

LIEFERUMFANG

TechniSelect 12, Bedienungsanleitung, CD-ROM mit TechniSelect Configuration Tool, USB-Kabel

KEYFEATURES

HDTV