



TECHNISWITCH 5/8 G2

EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Gerät)	Gewicht (Karton)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)	Farbe
4019588432598	3234/3259	300 g	600 g	17.20 x 11.20 x 3.30 cm	17.50 x 13.40 x 10.50 cm	blau/gelb

ALLGEMEINE MERKMALE

Top-Ausstattung: Zum Verteilen einer Satellitenposition

Top-Ausstattung: Bis zu 24 Teilnehmer anschließbar

Top-Ausstattung: Für den Anschluss eines Quattro-LNB

Top-Ausstattung: Bis 100m Verteillänge dank Schräglagenentzerrung

Top-Ausstattung: Energiesparer – ohne Netzteil zu betreiben

Top-Ausstattung: Keine Dämpfung im Sat-Bereich

EMPFANGSBEREICH

Sat: 950 ... 2150 MHz

Terrestrik: 47 ... 862 MHz

ENTKOPPLUNG

Ausgänge: > 35 dB

STROMVERSORGUNG

Netzteil: extern DC 15V/1,2A

Nennspannung: 100 ... 240 V

Frequenz: 50 ... 60 Hz

TECHNISCHE DATEN

Sat-Eingänge: 4

Terrestrische-Eingänge: 1

Ausgänge: 8

Verteillänge: max. 100 m

UMGEBUNG

Umgebungstemperatur: -25 ... 55 °C

VERSTÄRKUNG

Sat: -2 ... 3 dB

Terrestrik: -4 ... -1 dB

LIEFERUMFANG

TECHNISWITCH 5/8 G2, Steckernetzteil (15V/1,5A), Bedienungsanleitung

KEYFEATURES

Ultra-HD-kompatibel

HDTV