

USV-Management

SNMP CS 141

CS 141-Adapter sind als Stand-Alone-Version und als Slotkarte erhältlich. Beide Bauweisen sind als voll ausgestattete Standard-Version und als Budget-Version mit eingegrenzter Funktionalität zu haben. Für einige USV Modelle steht Ihnen besonders kompakt und platzsparend der CS 141 Mini zur Verfügung.



Eigenschaften

- Zusammenstellung der Daten von EFFEKTA USVs über einen der seriellen Anschlüsse
- Bereitstellung von Status-Informationen auf dem integrierten Web-Server
- Ausführung von nutzerdefinierten Events, z.B. das geregelte Herunterfahren mehrerer Computer über RCCMD im Falle einer Systemgefährdung
- Benachrichtigung des Anwenders via E-Mail, SMS, Netzwerknachrichten
- Status-Berichte und Event-Historien
- Datenanalysen mit graphischer Darstellung
- Programmierung von Standard-Aufgaben
- Erweiterbar durch diverse Sensoren für Umgebungsmesswerte oder Alarmkontakte, z.B. mit SMTCOM, SMTHCOM oder SENZORMANAGER
- MODBUS over IP und SNMP V2 & V3 als Zweifunktionalität in jedem Gerät, optional auch als MODBUS over RS458 oder RS232 verfügbar

Technische Daten

CS 141	Professional		Budget		Mini
Bauform	Extern	Slot	Extern	Slot	Slot
Stromversorgung	12V (min. 9V, max. 30V DC), 150 mA				
Abmessungen BxLxH	69 x 126 x 35 mm	60 x 120 x 29 mm	69 x 126 x 35 mm	60 x 120 x 29 mm	42 x 80 x 26 mm
Gewicht	210 g	66 g	210 g	66 g	36 g
Ethernet	10/ 100 Mbit Base-T auto sense				
RS232 Schnittstelle	2	2	1	1	2
RS485 Schnittstelle	1	-	-	-	-
USB Schnittstelle	1	-	1	-	-
AUX Schnittstelle	1	1	-	-	-
MIB	RFC 1628 und private Erweiterung				