



- dekorfähig

Nutzzinhalt total: 103 l

- Kühlen: 103 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 2 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 4 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Zubehör: Eiertablett

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 89 kWh
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 820 x 500 x 570 mm
- Maße Dekorplatte: 678 x 488 mm, nicht im Lieferumfang enthalten
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 180 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 24,0 kg / 27,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 850 x 530 x 582 mm

EAN 5906006906054

Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	UVKSD 351 950
Ausstattungslineie	-
Farbe	-
Kategorie	Unterbau-Vollraum-Kühlschrank
Sternekennzeichnung:	-
Montagetechnik	dekorfähig

Leistung	
Energieeffizienzklasse 1)	E
Energieverbrauch kWh/Jahr 2)	89
Nutzzinhalten gesamt (Liter)	103
Nutzzinhalten Kühlen / Gefrieren (Liter)	103 / -
Gefrierleistung (kg/24 Std.) / Temperaturanstiegszeit (Std.)	- / -
Luftschallemission	39
Luftschallemissionsklasse	C
Klimaklasse	ST
Klimaklasse Min - Max (°C)	16 - 38

Ausstattung	
NoFrost-Technik	-
Temperaturregelung / Position	mechanisch / in Beleuchtungseinheit
Kühlteil und Gefrierenteil getrennt steuerbar	-
CoolBalance	-
Inverter Kompressor	-
Temperaturalarm Kühlteil / Gefrierenteil	- / -
Tür-Offen-Alarm	-
Superkühlfunktion / Supergefrierfunktion	- / -
Holiday-Schaltung	-
Ökofunktion	-
Abtauvorgang Kühlteil / Gefrierenteil	automatisch / -
Verstellfüße vorne / hinten	• / -
Türanschlag / wechselbar	rechts / •

Kühlteil	
Anzahl Glasablagen	2
Chrom-Flaschengitter	-
Obst-/Gemüseschublade mit Glasabdeckung	1
AdaptZone	-
VitControl Schublade	-
Anzahl Türablagen gesamt	4
Flaschenfach	1
Innenbeleuchtung / Position	LED / seitlich

Gefrierenteil	
Transparente Gefrierschubladen	-
Glasablagen im Gefrierraum	-
Gefrierfach mit Klappe	-

Zubehör	
Eiertablett	1
Eiswürfelbehälter	-

Technische Daten	
Gerätemaße H x B x T (mm)	785 x 495 x 550
Spannung (V) / Frequenz (Hz)	220-240 / 50
Kabellänge mit Schukostecker (cm)	180
Gewicht netto / brutto (kg)	24,0 / 27,0
Transportmaße HxBxT (mm)	850 x 530 x 582
EAN	5906006906054

1) nach Verordnung (EU) 2019/2016
2) auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.